

淘气堡

产品名称	淘气堡
公司名称	郑州新启翔游乐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市三全路省体育中心四层
联系电话	86-037163985553-8004 13598070921

产品详情

简介 淘气堡是游乐玩具中的一种。

淘气堡不受场地限制,无论是户内外,还是不规则的场地,均能安装,管理简单,无动力设备,维修方便。儿童在玩的同时能培养独立的个性、锻炼身体、健脑益智。淘气堡不受场地限制,无论是户内外,还是不规则的场地,均能安装,管理简单,无动力设备,维修方便。淘气堡具有随意性、无动力、互动性和安全性的特点,随意性指的是它不受场地的限制,无论是室内、室外,还是不规则的场地,均能安装淘气堡;无动力性指淘气堡无需任何动力装置即可运营,无形之中节约了运营成本,同时也保障了游玩者的安全也是深受买家欢迎的因素,针对儿童在玩的同时能培养独立的个性、锻炼身体、健脑益智。

淘气堡不受场地限制,无论是户内外,还是不规则的场地,均能安装,管理简单,无动力设备,维修方便。

新一代淘气堡 新一代的淘气堡,它既含有前几代淘气堡的各种游戏项目(例如:蹦蹦床、淘气堡、海洋球池、空中滑车、独木桥、铁索桥、驾驶仓、螺旋滑道、滑管、彩虹梯、攀岩、天外飞碟、卡宾枪、加农炮、自动枪、卡通隔排等),又新增了空中轿车、火山爆发、动物喷球等项目,孩子们可通过堡垒充满动感的软体海绵球,用“加农炮”进行轰炸,或用“卡宾枪”扫射,“橡皮gong”投降,或赤手投掷。在飞碟的下方,接受一次从天而降的泡泡球浴,快乐无比。所有活动有惊无险,既安全又充满着刺激与挑战。淘气堡材料多为工程塑料、PVC塑料、配以钢架、镀锌管等,根据材料性能不同。

适用范围 学校、幼儿园、花园、别墅、公园、物业小区、游乐场、少年宫、商场、超市等各类室内外场所供小朋友游玩娱乐。**淘气堡项目说明** 淘气堡是根据儿童特征设计的,通过科学的立体组合形成一个集游乐、运动、益智、健身为一体的新一代少年儿童活动中心,将儿童置身于一个惊险刺激、又安全放心的游乐环境。该设施有利于孩子充分发挥活力和想象力,在玩得开心的同时,身体得到有氧耐力煅炼;有利于满足小朋友们争强好胜、不甘落后、勇于探险等心理要求,使孩子们更加健康快乐聪明地成长;同时有利于培养儿童勇敢、坚韧、顽强的个性,

锻炼速度、力量、平衡、协调等素质,达到强身健体、健脑益智的目的。 里面主要项目蹦蹦床、海洋球池、空中滑翔、独木桥、铁索桥、驾驶仓、旋转滑梯、滑管、彩虹梯、攀岩、火山爆发、卡宾枪、加农炮、卡通隔排、空中轿车、椰子树、水床、气球屋、转马、时空穿梭、开心八爪鱼、充气跳床、水滑梯、水上滚筒、海盗船、迷你转台动物摇等设备,淘气堡项目名称项目特点钻洞:主要让儿童在体能上有全面的锻炼,肢体动作得到发展,疯狂炮阵锻炼体能,激发儿童积极进取精神和战胜困难的勇气。

海洋球池:可以学习颜色、点数、分组、计算、投掷、拍打运动、收拾、纪律、习惯等

蹦蹦床:锻炼他的腿部肌肉,提高身体协调性。 平衡台:建立身体平衡能力。

滑梯:儿童的四肢及全身协调性在滑梯上得到连续地完全地锻炼。独木桥:建立身体平衡能力,提高身体协调性,锻炼儿童胆量。荡桥:建立身体平衡能力,提高身体协调性,锻炼儿童胆量。空中滑翔:锻炼体能,激发儿童战胜困难的勇气。羊角球:姿势和双侧的统合,促进高程度的动作企划。按摩球:测试儿童的前庭平衡能力和重力感。摇摇乐:对固有感觉和视觉统合调整。

儿童淘气堡的材质分析

1、儿童

淘气堡支柱材质:采用 120mm和 114mm国标镀锌管,厚度2.5mm,整体加工后经特殊工艺除锈,抛砂。表面处理:室外聚脂系 (polyesr/TGIC

system) 树脂粉体涂装烤漆,高温固化,表面光滑,抗紫外线,色彩鲜艳,不易脱落。

2、平台材质:厚度2.0和2.5高强度冷轧钢板冲孔,经特殊工艺处理表面显微波浪状,安全美观防滑性好。表面处理:A、防滑型塑胶披覆 B、树脂烤漆

3、儿童淘气堡钢管配件材质:外径28/32/38/48/60/厚度2.5m焊管 表面处理:室外聚脂系 (polyesr/TGIC system) 树脂粉体涂装烤漆。 4、塑料件材质:进口食品级有色塑料,滑梯类厚:10mm

,其它类厚:5mm 低密度聚乙烯添加抗紫外线稳

定剂及静电防止剂,强度大,表面光滑,安全环保,耐候性好,不易褪色。表面处理:模铸面。

5、柱盖材质:铸铝合金 表面处理:室外聚脂系 (polyesr/TGIC system) 树脂粉体涂装烤漆

6、五金零件材质:不锈钢半圆头,T型平头螺丝 表面处理:机械抛光 7、儿童淘气堡扣件材质:扣件采用不锈钢螺丝连接,并对扣与柱接接触点加以橡胶垫块,及机米紧固螺丝,更增强其安全性。

8、木制材质:木制部件均采用进口木材—非洲黄花梨木,直径为:95cm

9、帆布顶材质:进口PVC布 .45mm .55mm