

监控杆厂 相与科技|品质放心 合肥监控杆

产品名称	监控杆厂 相与科技 品质放心 合肥监控杆
公司名称	相与科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市五华区海屯路208号融创春风十里
联系电话	13008661072 13008661072

产品详情

确实都是可以合理的来选择之后，现在进行安装的时候需要有监控立杆图，监控杆厂，这样按照图纸来进行操作效果会更好。室外监控立杆是一种室外监控摄像头安装的支架，这种室外的监控设备能够保证大家的安全，在一些道路上面的使用非常的广泛，对于这种监控杆的选购也是有一些标准可遵循的，这样大家就能够选购到合适的监控立杆了。施工时要在预埋管口预先用塑料纸或其它材料封口，以防止混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中，造成预埋管堵塞。

有一个的主杆。监控立杆选用焊接钢管做成。那样的主杆能够具备强的承受能力。要有粗管。检测杆有厚壁管管，监控杆报价，由于厚壁管管能够使检测杆具备好的抗风和耐压工作能力。立杆点与立杆点中间的间距一切正常情况下不小于300米。正常情况下监控杆的部位间距监管总体目标地区近期间距不可以低于5米，长距离不可以超过50米，合肥监控杆，那样才可以确保监控画面能包括许多的有实际意义信息内容。监控杆是用于室外监控摄像机装置的柱状支架道路监控通常运用高度6米横臂1米来停止制造。没有特殊状况一切监控立杆预埋件混凝土为C25砼，所配钢筋契合及受风请求。

除此之外，监控杆生产厂家，钢管内部也需要仔细的注意，有些厂家会将一些已经生锈的道路监控杆，从新打磨表层之后就当成新的从新进行，所以大家在购买的时候一定要注意内部是否生锈。监控杆及其主要构件尺寸应协调一致，室外摄像机监控方位起到良好的导

向、定位作用。钢结构的联接螺栓应简单统一，螺栓规格宜不小于M10，连结应有防松动措施，且牢固可靠。在挑选交通出行调节杆的立杆或额外构造时，应尽量避免朝向司机的广告牌炫光。标示表层应竖直或与行程安排轴线成一定视角:严禁和警示标志应是0-四十五度，方位和警示标志应是0-10度。

监控杆厂-相与科技|品质放心-合肥监控杆由相与科技发展有限公司提供。“ 操作台,控制台,监控杆,电视墙,列头柜,机柜 ” 选择相与科技发展有限公司，公司位于：合肥市瑶海区临泉东路和采石路交叉口北行500米路东（百度地图搜索同济苹果嘉园），多年来，相与科技坚持为客户提供好的服务，联系人：田经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。相与科技期待成为您的长期合作伙伴！