

曲靖艺术磨砂玻璃 曲靖艺术磨砂玻璃 云南桑联钢化玻璃

产品名称	曲靖艺术磨砂玻璃 曲靖艺术磨砂玻璃 云南桑联钢化玻璃
公司名称	云南桑联钢化玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区春雨路1426号大院
联系电话	13888085157 13888085157

产品详情

陶瓷数码打印玻璃，是一项玻璃图案加工技术的颠覆，油墨技术能够使直径小于 $2\mu\text{m}$ 的无机油墨通过数码混色技术打印在玻璃表面，曲靖艺术磨砂玻璃价格，然后通过高温钢化，将图案和玻璃的烧融为一体。陶瓷数码打印玻璃的创新，让设计师的创意表现不再受到工艺的束缚，任何造型、任何颜色、任何环境的玻璃设计效果都可以通过陶瓷数码打印工艺来实现。

注意：

- 1、加热要均匀，曲靖艺术磨砂玻璃，宁慢勿急，加热不均匀会导致玻璃的。
- 2、温度在达到150-200度左右的时候贴片才容易拿掉。
- 3、乳化面上的贴片拿掉以后会留下以前粘合的痕迹，所以再次粘和的时候尽量按照以前的位置粘合，曲靖艺术磨砂玻璃生产厂家，以免因此出现客户的退货造成损失。
- 4、玻璃贴片在粘合后胶干之前，一定要将玻璃表面和贴片的粘合面气泡处理干净，保证没有气泡。手拿贴片将无影胶抹到贴片的粘合面，将贴片轻放在玻璃表面，位置摆好，用手轻轻按压，将气泡挤出。气泡顽固不出来的时候可以左右轻移，或者将贴片拿起从新上胶从新粘，曲靖艺术磨砂玻璃批发，但一定要及时，无影胶在紫外线充足的情况下5秒时间就会干，就是在不充足的情况下也会很快干掉，所以时间一定要把握好。
- 5、贴片艺术玻璃好用浮法玻璃制作，因为无影胶粘合后力量相当大，玻璃表面的平整度不够的话会增加胶干后的玻璃贴片之间和玻璃之间的拉力，导致玻璃损坏。

艺术玻璃，是以彩色艺术玻璃为载体，包含艺术家们知觉、情感、理想、意念等综合心理活动的有机产物。广义的艺术玻璃覆盖了所有以玻璃材质为载体，体现设计概念和表达艺术效果的玻璃制品，包括艺

术作品、工艺品和装饰品等等，而狭义的艺术玻璃则仅仅指的是艺术作品。存在于自然形成的砂或硅质岩石中，在相对较高的温度下融化，混合成份中硅的比例越高，需要的熔融温度就越高，得到的玻璃就越坚硬。熔融温度为1200 左右 曲靖艺术磨砂玻璃价格-曲靖艺术磨砂玻璃-云南桑联钢化玻璃由云南桑联钢化玻璃有限公司提供。云南桑联钢化玻璃有限公司是从事“钢化玻璃”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴总。