

印刷油墨 印刷油墨 青松油墨厂

产品名称	印刷油墨 印刷油墨 青松油墨厂
公司名称	临沂青松油墨厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区白沙埠镇苗庄村
联系电话	18769937666

产品详情

油墨的性质

那么油墨是怎么样的呢？其中，颜色，身骨以及干燥剂为三个重要的三个要素。在研制油墨的时候，要注意油墨的配方以及工艺是非常重要的。所以在生产的时候，印品的印膜要注意一点。印膜应该带有耐抗性，这样对印品是非常重要的，并且是有重要意义所在的。所以在研制油墨的时候要掌握好油墨的色彩调配，油墨用量的控制，已经队剩余的油墨要有很重要的。技术水平也是有所提高的。

油墨干燥剂的影响因素

印刷的时候时候，和温度因素有一定的关联。如果温度升高的话，那么它的干燥速度就会加快的。如果升高10摄氏度，那么它的氧化干燥就会时间缩短。而当温度在升高的时候，那么物质分子多化学性就会增大，干性油分子和氧气的反应速度就会加快了。氧化聚会产生很多的氧化物，这样分子就会很快的聚合了。温度增加的时候，印刷油墨加工，分子运动也变的快了。从而提高了挥发干燥型油墨的干燥性及干燥速度。

(1) 颜料

颜料在油墨中起着显色作用，它对油墨的一些特性有直接的影响。

颜料是不溶于水和的彩色、黑色或白色的高分散度的粉末，印刷油墨，根据其来源与化学组成，分为有机颜料和无机颜料两大类。

对印刷油墨中使用的颜料要求颇高，特别是颜色、分散度、耐光性、透明度等，要求彩色颜料的色调接近光谱颜色，饱和度应尽可能大，三原色油墨所用的品红、青、黄色颜料透明度一定要高，所有颜料不仅要耐水性，而且要迅速而均匀地和连接料结合，颜料的吸油能力不应太大，颜料具有耐碱、耐酸、耐

醇和耐势等性能。

(2) 连接料

连接料是油墨的主要组成成分，起着分散颜料，给予油墨以适当的粘住、流动性和转印性能，以及印刷后通过成膜使颜料固着于印刷品表面的作用。连接料俗称调墨油。

连接料可以由各种物质制成，如各种干性植物油，大都可以用来制造油墨的连接料，矿物油也可制成连接料，溶剂和水，以及各种合成树脂都可用于制成连接料。

油墨的流变性、粘度、中性、酸值、色泽、抗水性以及印刷性能等主要取决于连接料，同一种颜料，印刷油墨价格，使用不同的连接料，可制成不同类型的油墨；而同一种连接料，印刷油墨批发，使用不同的颜料。所制成的仍为同一类型的油墨，因它不能改变油墨的根本性能，所以油墨的质量好坏，除与颜料有关外，主要取决于连接料。

(3) 填料

填料是白色、透明、半透明或不透明的粉状物质。主要起充填作用，充填颜料部分，适当采用些填料，既可减少颜料用量，降低成本，又可调节油墨的性质，如稀稠、流动性等，也提高配方设计的灵活性。

(4) 附加料

印刷油墨价格-印刷油墨-青松油墨厂(查看)由临沂青松油墨厂提供。临沂青松油墨厂为客户提供“塑编油墨,水性油墨,环保油墨”等业务，公司拥有“鲁松LUSONG”等品牌，专注于油墨等行业。，在临沂市兰山区白沙埠镇苗庄村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘总。同时本公司还是从事水性油墨，油墨，塑编油墨的厂家，欢迎来电咨询。