

无锡台达UPS电源

产品名称	无锡台达UPS电源
公司名称	无锡电仕通网络科技有限公司
价格	1980.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市广瑞路555号江南城406-1
联系电话	086-051082447787 13205239781

产品详情

--	--	--

【产品描述】

<p>输出功率因素=0.8 宽广输入电压范围 130V-275V 可规划电源输出控制 智能型变速风扇、低噪音、节省电费 输入采断路器保护可免更换保险丝 使用者亲善人机操作界面，具电池开机功能 有SNMP适配器可选购，可作网路远端监控 内建RJ11/RJ45突波保护器（选购）可搭配电力管理大师监控软件，对UPS作网络及远端监控 输出功率因素=0.8 宽广输入电压范围 130V-275V 可规划电源输出控制 智能型变速风扇、低噪音、节省电费 输入采断路器保护可免更换保险丝 使用者亲善人机操作界面，具电池开机功能 有SNMP适配器可选购，可作网路远端监控 内建RJ11/RJ45突波保护器（选购）可搭配电力管理大师监控软件，对UPS作网络及远端监控</p>	
技术指标：	

型号	GES102R	GES202R	GES302R
容量	1000VA / 800W	2000VA/1600W	3000VA/2400W
输入	额定电压	220V	
	电压范围	160V~275V(满载)；130V~160V(70% 负载)	
	频率	50Hz / 60Hz (± 4.8Hz)	
	功率因数	0.97	

输出	电压	220V		
	频率	50Hz / 60Hz		
	电压稳定度	± 1%		
	频率稳定度	± 0.05 Hz		
	波形	正弦波		
	瞬时反应	± 5% (10% ~ 90% 线性负载)		
	波形失真	3% (线性负载); 5% (电脑负载)		
	过载容量	105% - 125% :3分钟; 125% - 150%: 30秒; >150% :1秒		
	峰值因数	3:1		
	整机效率(AC-AC)	87%		
	输出插座	插座	中国国标 × 3	中国国标 × 5
电池	额定电压	36 V	48V	72V
	形式(铅酸)	12V/7AH	12V/9AH	12V/9AH
	备用时间(标机)	5分钟 (700W)	5分钟 (1400W)	5分钟 (2100W)
	再充电时间	8小时回充至90%电位		
转换时间	转换时间	零		
LED指示灯	LED状态	市电正常、旁路正常、电池供电、过载、电池低压、故障、需更换电池、 电池容量百分比、负载百分比		
	告警	蜂鸣器		
通讯界面	DB9	RS232/干接点		
	SNMP插槽	内置		
环境	噪音(前方1公尺距离)	40分贝		
	温度	0-40		
	湿度	0%-90%(不结霜)		
安规认证	安规	UL/CUL		
		TUV/GS		
	电磁干扰	FCC Class B; 标准检验局CNS13438电磁兼容性检测		
		CISPR PUB 22 Class B/A; TUV/EMC; CE;		
防雷击	IEEE 62.41 Category A			
其它	电池启动	有		
	外接电池箱	有 (可选购)		
	长延时机种	有		
机构	外观尺寸(WxDxH)	440x445x88 / mm 17.3x17.5x3.5/英寸	440x526x88/mm 17.3x20.7x3.5/英寸	440x503x132/mm 17.3x19.8x5.2/英寸
	重量	标机 19公斤	24公斤	34公斤
	延机	11公斤	13公斤	18公斤