600双室包装机

产品名称	600双室包装机
公司名称	鑫时隆（山东）智能装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市密州街道密州东路与纵一路交叉口北50米路西（注册地址）
联系电话	13173145557

产品详情

一、自动真空包装机构造及工作原理：

自动真空包装机由电器系统、真空系统、热合系统、传送带系统等组成。工作时，将所包装的物品装好袋后放于传送带上，利用气电控制系统使传送带向前移动一个工作位置，随后真空盖下移，将真空室封住，真空泵开始工作抽气，由电接点真空表对真空加以控制，达到真空度要求后，由气电控制系统进行热合、冷却，然后开盖重新开始下一个循环。

二、双室真空包装机的特点：

1、自动真空包装机适用广泛。购回本机后，只需根据产品要求选择不同规格、材料、色泽的包装袋就可以包装成你所需要的产品，无需专用模具和包装材料。该机还根据不同类产品包装的需要，调整四个倾斜位置6度,10度,20度,30度)，传送带即可由水平调整至30度位置，因而该机能对整体、颗粒、粉沫、液汁等多种形态的物品进行包装。

2、自动真空包装机操作方便。操作者只需按下启动按钮，设备即可连续不停地运转，然后将装好袋的物品放于传送带上压好就能够连续生产。不同规格的产品只需松动托架螺丝，调整托架位置即可，无需经过专门的技术培训。

3、自动真空包装机维修简单。进口真空包装机大都为电脑程序控制，维修人员需经过专门培训，并需配备专用工具和测量仪表。国产自动真空包装机为接触器和继电器控制，线路直观，故障明显，普通电工即可维修。