

IMC衬F46氟塑料磁力泵，IMC衬F46氟塑料磁力泵，硫酸泵-盐酸泵-硝酸泵

产品名称	IMC衬F46氟塑料磁力泵，IMC衬F46氟塑料磁力泵，硫酸泵-盐酸泵-硝酸泵
公司名称	上海洋禹泵业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区工业园区内
联系电话	021-67230268 18602131716

产品详情

IMC衬F46氟塑料磁力泵，IMC衬F46氟塑料磁力泵，硫酸泵-盐酸泵-硝酸泵，IMC系列产品是在老型氟塑料磁力泵制造经验研发的大功率高扬程磁力驱动泵，整体结构采用电机直联的后拉式，由中间支架支撑，结构紧凑，拆卸维护方便，性能范围宽；传递扭矩的磁钢选用先进的稀土材料永磁体—“钕铁硼”制造内外磁体，使用新型非金属材料内衬F46制成的隔离套组合具有高强度的力学性能，消除了一般磁力泵具有的磁涡流损耗，提高了整机的效率。可输送高浓度，密度大于1.84 t/m³的强腐蚀介质；主要部件采用钢衬F46，泵体强度高，能耐所有强酸、强碱的腐蚀。特别适合于输送易燃、易爆、有毒、有挥发性、大比重的化学介质。

IMC衬F46氟塑料磁力泵，IMC衬F46氟塑料磁力泵，硫酸泵-盐酸泵-硝酸泵用途：

IMC衬F46氟塑料磁力泵，IMC衬F46氟塑料磁力泵，硫酸泵-盐酸泵-硝酸泵本产品广泛适用于：石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼，汽车制造中的酸洗工艺，稀土分离、农药、染料、医药、造纸，电镀，无线电、铝箔、电子、碱性电池、硬质合金、太阳能电池单晶硅片等行业输送酸、碱液、油类、稀有贵重溶液、毒液、挥发性液体，特别是易燃、易爆、大比重液体的输送。

IMC衬F46氟塑料磁力泵，IMC衬F46氟塑料磁力泵，硫酸泵-盐酸泵-硝酸泵适用温度：-20 ~ 100 。

IMC衬F46氟塑料磁力泵，IMC衬F46氟塑料磁力泵，硫酸泵-盐酸泵-硝酸泵防漏设计：

以静密封取代动密封，利用磁力耦合间接驱动，完全消除了滴漏的烦恼，减少污染使用场地。可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。

操作原理：

驱动装置采用主动磁铁联轴器直接装在电机轴上，泵室完全封闭，通过磁力偶合间接驱动转子

组合上的叶轮旋转。

泵体结构：

过流部件是氟塑料，但外壳是铁壳和氟塑料一次性成型，故泵体足以承受管道的重量及抵受机械性冲击，该系列磁力泵为电机直联式，由中间支架支撑，安装拆卸方便，结构紧凑、安全节能，一人便可以轻松的进行内部检修和零件更换，大大方便了用户日常的维护保养工作。

CQB型磁力驱动离心泵-不锈钢磁力驱动泵CQB型-磁力泵-供应CQB型不锈钢磁力驱动离心泵 磁力泵
上海水泵、泵、泵-磁力泵 cqb磁力泵厂家 cqb耐酸磁力泵 cqb夹套保温磁力泵 磁力泵系
列|CQB-G型高温磁力驱动离心泵|水泵-磁力泵