

# 风镐钻机砂轮机柴驱压缩机出租 附近二手空压机租赁 压缩机出租

产品名称	风镐钻机砂轮机柴驱压缩机出租 附近二手空压机租赁 压缩机出租
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/件
规格参数	品牌:英格索兰 压力:17公斤 流量:23立方/分钟
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

## 产品详情

### 各种标准尺寸参照表

英寸是长度单位。1英寸=2.539999918厘米(公分)。英寸或[吋]是用于联合王国(UK,即英国(英联邦)、其前殖民地的长度单位。美国等国家也使用它。在台湾与香港,“英寸”通常写作“吋”。英寸的常用简写为[in]或["]“吋”是近代新造的字,念作“英寸”,属汉字中一字念两音的字,其他如“湮”念作“海里”等,借用中国传统的长度单位“寸”,并加口旁以示区别。

### 一、尺寸:

DN15(4分管)、DN20(6分管)、DN25(1寸管)、DN32(1寸2管)、DN40(1寸半管)、DN50(2寸管)、DN65(2寸半管)、DN80(3寸管)、DN100(4寸管)、DN125(5寸管)、DN150(6寸管)、DN200(8寸管)、DN250(10寸管)等。

### 二、把1英寸分成8等分:1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 英寸。

相当于通常说的1分管到7分管,更小的尺寸用1/16、1/32、1/64来表示,单位还是英寸。如果分母和分子能够约分(如分子是2、4、8、16、32)就应该约分。

英寸的表示是在右上角打上两撇,如1/2"

如DN25 ( 25mm , 下同 ) 的水管就是英制1"的水管 , 也是以前的8分水管。

如DN15的水管就是英制1/2"的水管 , 也是以前的4分水管。

如DN20的水管就是英制3/4"的水管 , 也是以前的6分水管

外径与DN , NB的关系如下 :

DN公称直径不锈钢无缝管尺寸对照表一般来说 , 管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子外径用字母D来表示 , 其后附加外直径的尺寸和壁厚 , 例如外径为108的无缝钢管 , 壁厚为5MM , 用D108\*5表示。塑料管也用外径表示 , 如De63。其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示。在设计图纸中一般采用公称直径来表示 , 公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准 , 也叫公称通径 , 是管子 ( 或者管件 ) 的规格名称。管子的公称直径和其内径、外径都不相等 , 例如 : 公称直径为100MM的无缝钢管有102\*5、108\*5等好几种 , 108为管子外径 , 5表示管子的壁厚 , 因此 , 该钢管的内径为  $(108-5-5) = 98\text{MM}$  , 但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差 , 也可以说 , 公称直径是接近于内径 , 但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称 , 在设计图纸中所以要用公称直径 , 目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸 , 公称直径采用符号DN表示 , 如果在设计图纸中采用外径表示 , 也应该作出管道规格对照表 , 表明某种管道的公称直径 , 壁厚。

(其实在工程领域并没有一个完全的管道公称直径与外径的对照 , 外径与公称直径的换算基本要靠经验。大致是公称直径大约等于内径 ( 外径减两个皮厚 ) 但也不完全相等 , 大致差不多 , 取整就行。比如 108\*7的外径108 , 它的公称直径是100 ; 再比如 32\*4.5 , 外径32 , 公称直径应该是25。以此类推 , 就能得到外径与公称直径的对应关系了。) 国家标准架子管每米的重量为0.00384吨 , 全管的实际重量 :  $0.00384 * \text{钢管长度}$