

# BJSTK蓄电池6-GFM-38参数报价 上门安装

产品名称	BJSTK蓄电池6-GFM-38参数报价 上门安装
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	98.00/件
规格参数	品牌:京科蓄电池 型号:6-GFM-38 产地:国产
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

## 产品详情

BJSTK蓄电池6-GFM-38参数报价 上门安装BJSTK蓄电池6-GFM-38参数报价 上门安装

- 1、维护简单 充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。
  - 2、持液性高  
电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）
  - 3、安全性能优越 由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。
  - 4、4、自放电极小 用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在小。
  - 5、5、寿命长(设计寿命3~5年)经济性好 电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防落，所以是一种寿命长、经济的电池。
  - 6、6、内阻小 由于内阻小，大电流放电特性好。
  - 7、7、深放电后有优良的恢复能力  
万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复
- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
  - 2、放电性能好:放电电压平稳，放电平台平缓。
  - 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上
- 6、耐充电性好:25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形

BJSTK蓄电池6-GFM-38参数报价 上门安装