

# 通风柜实验台装备柜通风系统配套设施实验室工程服务安装调试

产品名称	通风柜实验台装备柜通风系统配套设施实验室工程服务安装调试
公司名称	佛山市优诚实验室设备有限公司
价格	580.00/米
规格参数	品牌:优诚 材质:钢制+钢木 厚度:1.0
公司地址	佛山市南海区桂城街道桂城平胜工业区西区三角围2号地块自编9号（住所申报）（注册地址）
联系电话	13535894969

## 产品详情

### 通风柜实验台装备柜通风系统配套设施实验室工程服务安装调试

3) 柜体：各个零配件都根据不同的承受重量而采用不同厚度的冷轧钢板作材料，表面经酸洗、磷化、均匀灰白色喷涂，美观大方，特殊受力位置需加加强筋，其承载力及抗冲击力能力可达到实验室使用要求。

4) 门板、抽屉面板：一律采用内外双层构造，抽屉为冷轧钢板折弯一体成型、支架承受能力强、封板折弯后经钻尾螺丝连接于外侧抽屉面板，外观浑然一体，整体美观大方。

滴水架: 采用黑色PP棒+实芯理化板材质，抗化学腐蚀、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接到水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用

钢木结构实验台实验室设备下柜采用实验边台样式，上面有台面，后面是柜体。台面可安装小水杯通风柜和功能中主要功能，在化学实验室中，实验操作时发生有湿气以及腐蚀性物质，为了保护使用者的，防止实验中的污染物质向实验室扩散，在污染源附近要使用通风柜，过去通风柜使用台数较少，只在比较气体及发生大量热的实验中使用。

检验科实验室净化室不锈钢家具

不锈钢加工订制为主

铰链:通常采用自闭式不锈钢阻尼铰链,与柜体面水平角度 $<15^\circ$ 时,柜门即可自行关闭,弹性好,外形美观,使用过程中无噪音。

导轨:采用三节导轨,表面经黑色环氧树脂静电喷涂(镀锌),耐腐蚀,方便手持物品的工作人员操作,利于在实验室特殊的工作环境使用。

拉手:拉手不锈钢、铝合金或者防腐PVC材质,模具成型,表面经化学处理,外形美观,设计人性化。

万向调节脚:注塑,承重、防潮、防滑、耐腐蚀,可根据室内