

山东济南外墙施工电动吊篮厂家现货

产品名称	山东济南外墙施工电动吊篮厂家现货
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	8400.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

产品详情

在电动吊篮上电焊作业需要注意事项

- 1电焊机严禁放置在电动吊篮上。
- 2电焊地线不能与吊篮任何部件连接。
- 3电焊钳不能搭挂在吊篮上，应放在绝缘板上以防打火。
- 4严防电焊渣溅到钢丝绳上。

建筑电动吊篮移动方案必须得到我方（租赁单位）技术人员同意，并由我方技术人员指导移动。

5屋面悬挂机构移动到新位置时，必须将垫木重新放置于加强绳立杆垂直点下方。垫木严禁使用砖石块代替。

6立杆下方垂直支点必须放在屋面可靠的承重支撑点上。

7新位置的横梁与大墙夹角不得小于45度。

8当屋面悬挂机构在检修或移动时，必须在吊篮上设置“严禁使用”警示标志以防事故发生

电动吊篮的全名称为电动高处作业吊篮。它主要是采用国内外先进技术，结构合理，与其它结构的吊篮相比较具有加高方便、操作简单、安全可靠、规格多种、投资省、效率高等特点。主要适用于高层建筑物的外墙施工等电动吊篮的上下动力来自于电动吊篮专用提升机。设备安装前，首先检查电动吊篮专用提升机空载时是否正常。操作工人相对吊篮必须配用安全可靠的安全带手动吊篮的全名称为：手动高处作业吊篮采用国内外先进技术，结构合理，与其它结构的吊篮相比较具有加高方便、操作简单、安全可

靠、规格多种、投资省、效率高等特点。主要适用于低层建筑物的外墙施工等手动吊篮的上下动力来自于手扳葫芦，通过人力上下压动压把来完成操作。设备安装前，首先检查手扳葫芦空载时连续扳动前进杆和反向杆，在其全程范围内动作应灵活、轻快、无卡阻现象。检查安全锁手柄在扳动时是否灵活可靠。操作工人相对吊篮必须配用安全可靠的安全带。