

风洞隔音棉巴斯夫三聚氰胺树脂泡沫Basotect吸音棉

产品名称	风洞隔音棉巴斯夫三聚氰胺树脂泡沫Basotect吸音棉
公司名称	安科塑胶(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:巴斯夫/BASF 密度:9kg/m 等级:B1
公司地址	上海市青浦区华青路729号4栋（注册地址）
联系电话	021-69791490 13818956529

产品详情

风洞中安装巴斯夫三聚氰胺树脂泡沫Basotect制成的吸音模压件。在层流风洞中，利用气流对飞机机翼或风力涡轮机组件的气动性能进行测试和优化。

大约45米长的风洞从外部吸入空气，并在风洞的入口处加速。然后是一个封闭的测量部分，其中研究了组件。为了提高气动声学测量的质量，风洞必须额外隔音：这是必要的，因为鼓风机系统产生的噪音会扩散到测量段，从而干扰测量。需要一种将非常好的吸音性能与高强度和灵活的处理能力相结合的绝缘材料，这是传统材料无法实现的产品特征。

Basotect具有卓越的声学性能。由于其开孔、细泡沫结构，在中高频范围内表现出很好的吸声性能。阻燃BASF泡沫的良好处理能力也是决定对风洞进行声学改造的关键。这种柔软的材料可以很容易地适应不同的形状，并且在切割时不含纤维。因此，可以制作不同厚度的吸收板，以紧贴风洞的锥形壁。使用的Basotect面板厚度从3厘米到100厘米不等。它们内衬一层薄薄的黑色聚氨酯皮，可以保护它们免受灰尘和湿气的侵害。

可以制作不同厚度的吸收板，以紧贴风洞的锥形壁。Basotect面板内衬一层薄薄的黑色聚氨酯外壳，可防止灰尘和湿气进入。