

油水气井带压作业机

产品名称	油水气井带压作业机
公司名称	任丘市万川石油机械配件厂
价格	.00/件
规格参数	150K:上提力63t 170K:上提力75t 240K:上提力108t
公司地址	河北省沧州市任丘市永丰路蒋家庄E区033号（经营场所）
联系电话	18232826999

产品详情

带压作业装置的主要用途是在带压起下管柱过程中有效地控制井口压力，防止井喷事故的发生，实现安全作业。我公司开发了通径为80mm，186mm，额定压力从21MPa到70MPa，结构形式为辅助式、独立式等多种规格的产品，可以进行普通油、气、水井带压作业，广泛应用与国内各大油田。

油水气井带压作业标准型（150k、170k、240k、340k）

Standard Type of Snubbing Unit Operation for gas wells（150k、170k、240k、340k）

产品特点Product Features：

高性价比，作业范围广，可满足高压油气井带压起下油管、带压磨铣、带压钻塞以及配合压裂增产等多种作业需求；

With high cost performance and wide operation range, it can meet the needs of high pressure oil and gas wells such as lifting tubing with pressure, milling with pressure, drilling plug with pressure and stimulation with fracturing.

安全性高，进口核心部件，配有声光报警、压力检测、卡瓦互锁等安全保护系统；

High safety, imported core components, equipped with sound and light alarm, pressure detection, slip interlocking and other security protection systems;

作业效率高，整机模块化设计，安装、运输方便快捷，配有液压伸缩式桅杆、液压平衡绞车和液压伸缩式大钳吊臂等；

High efficiency, modular design of the whole machine, convenient installation and transportation, equipped with hydraulic telescopic mast, hydraulic balancing winch and hydraulic telescopic Tong boom, etc.

配套齐全，可提供包括防喷器、井口管汇、堵塞器、地面防喷器控制装置等装备在内的整体解决方案。

complete facilities, provide a comprehensive solution including BOP, wellhead manifold, blanking plug, Control Systems for Land Based and Surface-Mounted BOP Stacks and other equipment.

任丘市万川石油机械配件厂位于河北省任丘市华北油田，是以生产石油钻采设备及配件为主的综合性石油机械制造企业，主要产品有：防喷器、卡瓦、试油电缆绞车、海上井口二级补偿系统、地面防喷器控制装置、油水气井带压作业机、连续油管作业机、法兰、升高短节、四通、橡胶件、各类钻采配件，可以独立设计、开发、研制您所需要的各种质量良好的产品，并提供的售后服务。真诚的欢迎您的访问和合作！

技术参数Technical parameter：

产品型号Type	150K	170K	240K	340K
发动机Engine	WeiChai/CUMMINS			
主机上提能力Host upload capability	142K lbs (630 KN)	170K lbs (750 KN)	240K lbs (1,080 KN)	340K lbs (1,510 KN)
主机下推能力Host push-down capability	85K lbs (375 KN)	94K lbs (420 KN)	120K lbs (540 KN)	185K lbs (830 KN)
举升油缸行程Lift cylinder stroke	3.3-3.5 m			
油缸数量Qty of cylinders	2		4	
防喷器额定压力Rated pressure for BOP	35 MPa/70 MPa			