

造纸级CMC

产品名称	造纸级CMC
公司名称	荆州美吧生物科技有限公司
价格	13000.00/吨
规格参数	
公司地址	荆州开发区
联系电话	18986700000 18986700000

产品详情

MB—CMC8施胶造纸工业级

选用木浆原材料、运用溶酶法制取CMC的新的方法，成本费用明显减少，可以利用酒精为有机溶剂，制取时间很短、加工工艺简易行得通，企业产品纯净度高、细度好，特性类似国外同类优秀商品。

CMC在造纸行业中用以涂布白板纸涂料的制取，可以作为湿部添加物、表面施胶剂等。本企业产品具备极好的锁水水平、增稠水平、飘浮能力及分散化可靠性。

1.在涂布白板纸中的运用

控制与调整涂料的触变性和颜色的渗透性，提升涂料的含固量。

提高涂料的锁水值，避免材料中粘胶剂的转移，进而改进涂料的施平性，提升镀层品质。

授予建筑涂料非常好的可靠性，维持建筑涂料体系均一性。

具有较好的成膜性，改进涂层光滑度。

提升建筑涂料中荧光增白剂的稳定率，提升打印纸张细度。

2. 做为湿部添加物的应用

具有较好的分散化特性，有益于打印纸张成形，提升打印纸张匀度。

改进化学纤维内部结构键协力，提升纸质版物理学抗压强度。

提高调胶实际效果。

提升各种各样添加物、填充料和细微纤维的存着率。

3. 在表面施胶中运用

大幅提高纸制品的压光速率，增强纸页的印刷油墨消化吸收特性。

较好的触变性和成膜性，提高打印纸张抗张强度和光滑度。

改进表层抗压强度、透气性，操纵打卷。

4. 商品物理性能

型号规格：MB—CMC8

DS取代度： 0.85

B型黏度，60r

mpa. s 25

2%溶液： 10

水分%： 9

PH：8.5

外型：乳白色，微黄色粉末

5.商品描述

产品名字：造纸工业级羟甲基纤维素钠

商品样子：乳白色，微黄色粉末

外包装：纸塑复合袋，每袋净重25kg

存储：清理，干燥，自然通风存储

6.施胶建筑涂料中服用方法：抛洒分散化，绝干量0.3—1.5%

7.商品尤其优点

极低粘商品MB—CMC8在移动涂布白板纸机800m/min,力度6—10米，除沫器和刮板涂布方式运用效果佳。