

煤矿业用漏泄同轴电缆MSLYFYVZ-75-9

产品名称	煤矿业用漏泄同轴电缆MSLYFYVZ-75-9
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:MSLYFYVZ-75- 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

煤矿业用漏泄同轴电缆MSLYFYVZ-75-9

MSLYFYVZ-75-9煤矿业用漏泄同轴电缆 斜井人与车数据信号设备用电缆线 MSLYFYVZ型电缆线 人与车数据信号设备电缆线 煤矿业同轴线，矿用电缆，矿井漏泄同轴电缆，MSLYFYVZ-75-9煤矿业同轴线泄漏电缆线，MSLYFYVZ煤矿业用漏泄同轴电缆，MSLYFYVZ型漏泄同轴电缆

煤矿业用漏泄同轴电缆MSLYFYVZ-75-9一、产品简介及特性 MSLYFYVZ-75-9 煤矿业用漏泄同轴电缆适用矿山开采、地铁站、地下通道及其地下设施在建筑里面在电磁波不可以直接传播和传播不良恶劣环境下做通讯系统同轴电缆。该产品兼具数据信号同轴电缆和无线天线的多重作用。

二、产品执行标准 Q/JG1711-2006及《煤矿用阻燃通信电缆检测细则》四、应用特点

1、使用次数：1GHz以内 2、应用工作温度：-25 ~70 3、铺设环境温度：不少于0 4、弯曲半径：不低于电缆外径的15倍。 5、该产品具备低损耗、低回损及出色的水密性、密封性、阻燃等级等优点。

五、MSLYFYVZ-75-9 煤矿业用漏泄同轴电缆产品名字、型号规格 规格型号 产品名字 MSLYFYVZ-75-9 煤矿业用漏泄同轴电缆（配对特性阻抗75） MSLYFYVZ-50-9 煤矿业用漏泄同轴电缆

（配对特性阻抗50）六、MSLYFYVZ-75-9

煤矿业用漏泄同轴电缆性能指标产品规格、关键结构数据及技术参数 企业 商品规格型号

MSLYFYVZ-75-9 MSLYFYVZ-50-9 截面尺寸 圆铜心线内电导体 mm 2.0 3.5 物理学发泡聚乙烯绝缘层 mm 8.8 8.8 平行面输电线栅型外电导体 mm 10 10 灰黑色高压聚乙烯内外护层 mm 12.5 12.5

淡黄色聚乙烯外护套 mm 14.5 14.5 电性能 耐电压（A.C）V/min 1500/1 1500/1 20 接地电阻 M ?km 1000 1000 阻抗 75 ± 3 50 ± 3 衰减常数 60MHz dB/km 40 45 150MHz dB/km 55 60 工作电压回损

60~150MHz 1.5 1.5

