

罗瓦拉水处理，暖通空调泵

产品名称	罗瓦拉水处理，暖通空调泵
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	6700.00/件
规格参数	品牌:赛莱默 型号:33SV5/2AG110 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

ESV 立式不锈钢多级离心泵 配备高效电机的eSV XYLEM(赛莱默) 水泵-南京斯瑞莱机电设备有限公司

流量Q：160 m³/h；

扬程H：265 m

液体温度：-30 ~ 120 ；

工作压力：40 bar

市场领域：民用.农用.轻工业、水处理、暖通空调，加热与空气调节应用范围：
在土建，工业中用于处理无悬浮固体的水。

增压和供水系统

灌溉系统

洗涤系统

水处理装置

处理具有轻度侵蚀性的液体，除盐水，水和乙二醇等。

热水和冷水的循环，用于加热，冷却和空调系统

锅炉给水

制药业

食品与饮料行业

技术特性: . SV系列为非自吸立式多级离心泵, 与标准电机连接 . 上盖与泵体之间的过流部件由拉杆固定、连接。 . 泵体上的进出水口有多种配置和连接方式。流量可达160M³/h扬程可达265m

电机铝外壳风冷鼠笼式全封闭三相异步电动机4极7.5 KW以下(包括7.5 KW)、2极22 KW以下 (包括22 KW) 为标准的LOWARA电机, 更高功率的为其它品牌的电机。LOWARA表面电机的效率值为第2级效率的范围保护等级: IP55绝缘等级: F级性能符合EN60034-1标准标准电压: 单相: 220-240V
50HZ三相: 3KW以下, 220-240V/380-415V、50HZ; 3KW以上, 380-415V/660-690V、50HZ
1.3.5.10.15.22sv系列性能特点: 立式多级离心泵, 所有过流部件均为不锈钢可供选择的型号: F: 进出水口在同一水平线上、圆形法兰、AISI304材料T: 进出水口在同一水平线上、椭圆形法兰、AISI304材料R: 出水口在吸水口上方、圆形法兰、4个方向位置调节, AISI304材料N: 进出水口在同一水平线上、圆形法兰、AISI316材料V: 进出水口在同一水平线上、Victaulic·联接方式、AISI316材料C: 进出水口在同一水平线上、Clamp联接方式、AISI316材料轴向力很小, 因此配套电机为市场上很容易购买的标准电机

LOWARA电机的效率值为第2级效率范围

泵输送介质的温度范围 . 1.3.5.10.15.22sv标准型为: -30C至+120C . 125sv标准型为: -30C至+120C工作压力: . 进出口为椭圆形法兰的1.3.5.10.15.22sv系列: 16巴; . 进出口为圆法兰或Victaulic连接器的1.3.5.10.15.22sv系列: 25巴; 进出口为Clamp连接器的1.3.5.10.15.22sv系列: 根据叶轮级数为16巴或25巴 . 33-46SV系列: 16巴、25巴或40巴 . 66-92SV系列: 16巴或25巴。 . 性能符合化组织2548C级批量生产泵的标准。 . 转动方向: 从上至下看时顺时针方向 (在泵的电机接头和联轴器上已用箭头批示)