

三英冲片机

产品名称	三英冲片机
公司名称	深圳市佳和三英精密机械有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	
公司地址	中国广东省深圳市宝安区台湾工业区松山大厦
联系电话	86-075527630378

产品详情

系列三英冲片机，是我公司在250B系列产品的基础上对滚轴传送系统和热风烘干系统进行更完善的设计，从而达到在连续冲洗60米成卷软片时，也能可靠、稳定、高质量的进行冲洗。系列改进型产品的推出，将与本公司在年度面世的三英冲片机一起，来完全满足彩印、广告、印染、工业PCB等制版部门对软片冲洗的高品质、高效率、方便快捷的高要求。可冲洗材料品种：快速胶片[软片]、照排相纸、菲林、实点菲林、明室菲林、复制菲林、树脂版等。人性化的设计：微电脑显示器，显示数据一目了然[可采用西门子电控]；菜单式数据设置修改程序精确方便；自动化暗箱设计，送片操作轻松自如；豪华美观的外形设计，自然大方；自动开关机系统，可选择运用，方便定时预约自动操作；特有环保设备配制，确保废气排出室外；特有低音设计，在机器启动时把噪音降到最低；操作方便：三英冲片机在设计时，充分考虑了操作人性化，无论在暗箱盖的启拉、送片的高度、后出片的存放、以及过滤芯的更换、滚轴架的装卸，均有精心的设计。电脑控制系统实现全自动控制，只要您开启电源即可自动进入工作程序，当药温达到设定值时，放入菲林冲洗，微电脑便自动开启滚轴传动系统、水洗阀门及烘干加热系统并计算冲洗软片面积自动补充药液。无软片冲洗时便自动处于待机节能状态。在电脑中设计了标准和自选两种程序，只需按键便可自动转换所有参数。用料讲究：丹麦进口滚轴，具有高强度、耐磨、耐腐蚀、耐高温等特点。机体采用进口PVC板槽制作，从根本上避免机体腐蚀、老化及药液渗漏等问题；古龙彦式侧板，拆洗方便、简单。所有螺丝等金属部件都精选钛合金及不锈钢制成，机器下部座架同样采用铝合金制成，确保在您使用期间不会发生锈蚀。冲洗质量高：三英冲片机设有冲洗暗箱，不论您是国产进口任何一种照排机暗盒均可通过暗箱中的卷片暗盒可调式托架，来调整至合适的冲洗进片口位置，进行明室自动冲洗。为保证高质量的冲洗效果和稳定性，250BH系列在药液循环、补充、控温精度、辊轴压力的均衡性上均有精心、科学的设计，从而保证了冲洗最高密度达到4.2以上（30秒显影时），而灰雾度则可控制在0.3以下，冲出胶片的两头更清晰层次更丰富，杜绝画面密度不均的现象。高效安全：三英系列冲片机，设计有一套故障自动诊断报警系统，当出现液位偏低、无液、低温、高温、水洗液位超高、电器线路故障时，该系统就自动发出报警信号，并通过显示器，显示出故障原因代码，以帮助您迅速查明故障原因，及时恢复冲洗工作。为了保持药液洁净及胶片冲洗画面的高质量要求，特设计安装了更换容易的药液过滤器。防氧化设计：在药槽的设计上，又增设防药液氧化装置，用户即使低于标准开机使用率，药液氧化和结晶的产生均会使您感到出奇的小，同时也大大的节约了药液消耗，稳定了冲洗质量。从而减少了药液气体散发造成室内空气污染，降低了药液消耗。烘干高效：为了适应快速冲洗胶片时的要求，特别在烘干的热风系统上，进行了彻底的改造，采用了台湾进口风机，配合最新设计的热风导流结

构，使得烘干效率比原机型提高一倍，即使在连续冲洗卷筒长条软片时，也确保无任何水迹或烘不干等现象出现，在高湿度环境和使用国产胶片情况下，同样使冲出的胶片干透、亮丽。补充系统：微电脑自动计算冲洗软片面积，换算成正确的药液补充量，可以确保显影、定影药水的新鲜度，使得冲版的品质稳定。红外线自动扫描补充系统，适合各种品牌药水，可选择作稀释或浓缩同步自动补充。冲洗面积自动累积，有助于计算显影、定影液的自动补充量。本机有水位检测系统。当药液面低于液面传感器时，会发出警告声。同时会自动补充药水直到标准液面，可以避免因疏忽而造成的冲片品质的不稳定。传动系统：系列冲片机各齿轮、蜗轮等传动系统均采用进口塑料模具加工，耐磨、无腐蚀。链条式传动取代了皮带式传动，显影、定影、水洗、烘干滚筒同步快速转动，使传动系统故障率下降到最低，工作寿命延长数倍。分体设计：三英冲片机采用上下分体的组装设计，用户可以将上半部药槽与下半部底座进行分离，使得安装更方便。节能设计：三英系列产品全部采用220V电压，在采用各高效节能系统的基础上又增加了自动待机功能，其特点是当冲片完毕时自动停止烘干加热、水洗自动关闭、滚轴传动自动停止，达到高效节能。