

# Z73Y-16 耐磨手动刀型闸阀

产品名称	Z73Y-16 耐磨手动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-16C 材质:铸钢，304不锈钢 性能:对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H、X-16C、Z73Y-16 耐磨手动刀型闸阀特点：

- 1、密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。
- 2、适用于煤渣，灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，耐磨损，长寿命。
- 3、密封性能优越，并可进行密封面修复。
- 4、进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。
- 5、阀体腔体结构\*避免了卡阻、积灰的问题。
- 6、驱动方式：手动、气动和电动等

Z73Y-16 耐磨手动刀型闸阀主要零件材料

名称材料名称材料  
阀体、阀盖、支架碳钢（WCB）、阀体+陶瓷阀座密封面氧化铝陶瓷  
阀杆、隔环2Cr13  
阀杆螺母铜合金  
闸板密封面喷碳化钨填料YS450F（T）  
柔性石墨手轮球墨铸铁（QT450-10）

Z73Y-16 耐磨手动刀型闸阀应用规范

设计依据GBAPIASME设计标准GB/T12237API 6DASME B16.34结构长度GB/T12221API 6DASME B16.10连接法兰GB/T9113 JB/T79ASME B16.5、B16.47试验和检验JB/T9092API 6D API 598

试验压力

公称压力常温zui大工作压力壳体试验压力气密封试验压力高压密封试验压力1.01.01.50.61.11.61.62.40.61.76  
Class1502.03.00.62.2

Z73Y-16 耐磨手动刀型闸阀尺寸图

## 主要尺寸

公称压力 PN(MPa)公称通径 DN(mm)LDD1D2FZ-MDO 手动电动1.0C505016012510034-1618028559065  
5018014512034-16180298608805019516013534-162203156201005021518015538-16220365665125502452.1018538-1  
62804007001506028024021038-202804757752007033529526538-2036054084025070390350320412-203606309303008  
0440400368412-20400780108035090500460428416-204008851185400100565515482416-224009901360450120615565  
532420-2253011001470500120670620585420-2253012001570600140780725685520-27600145018351.6C50501601251  
0034-16180285590655018014512034-16180298608805019516013534-162203156201005021518015538-162203656651  
255024521018538-162804007001506028024021038-20280475,77520070335295265312-2036054084025070405355320  
412-2236063093030080460410375412-22400780108035090520470435416-224008851185400100580525485416-27400  
9901360450120640585545420-2753011001470500120705650608420-30530