

Z73X-10手动浆液闸阀

产品名称	Z73X-10手动浆液闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	型号:Z73H、Y-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z73X-10手动浆液闸阀, 耐磨浆液闸阀产品执行标准:

设计制造: JB/T8691-1998 ;

结构长度: GB/T15188.2-94 ;

法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 ;

试验与验收: GB/T13927-92 ;

Z73X-10手动浆液闸阀是在吸收和消化国内外先进阀体技术基础上对阀体结构、密封形式、驱动装置及电气控制方面作了进一步更新。产品结构简单、体积小、重量轻、流阻小、介质不易在阀体内沉淀, 以及安装方便等诸多优点, 同时具备手动、电液动操作功能。电气控制: 行程开关控制、位置显示仪控制, 实现了机、电、液、仪一体化等多功能体系。

Z73X-10手动浆液闸阀适用介质:

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

Z73X-10手动浆液闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)壳体试验 (MPa)密封试验 (MPa)工作温度适用介质1.01.61.52.41.11.8 100 100 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

Z73X-10手动浆液闸阀主要零部件材质

体、盖闸阀阀杆密封面不锈钢、碳钢、灰铸铁碳钢、不锈钢不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Z73X-10手动浆液闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251002854-M16180865461801451202984-M161801080461951601353154-M1622012100522151801553658-M1622014125562452101854008-M1623022150562802402104758-M2028029200603352952655408-M20360382506839035032063012-M20360663007844040036878012-M204001003507850046042888516-M2040011940010256551548299016-M22400195450114615565532110020-M22530285500127670620585120020-M22530389600154780725685145020-M27600529700165895840800170024-M276007908001901010950898200024-M30680850900203111010501005230028-M306809001000216122011601115250028-M3070010501200254145013801325280032-M3680013001.65043160125992854-M161808.565461851451202954-M1618010.780462001601353158-M1622013100522201801553658-M1622015125562502101854008-M1623023.5150562852402104758-M20280312006034029526554012-M2036040.72506840535531063012-M22360703007846041037578012-M224001073507852047043588516-M2240012940010258052548599016-M27400215450114640585545110020-M27530305500127715650609120020-M30530410600154840770720145020-M36600550700165910840788170024-M366008208001901025950898200024-M36680950