

新融制冷 长清区面食冷库设计公司 冷库设计

产品名称	新融制冷 长清区面食冷库设计公司 冷库设计
公司名称	临沂新融制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂兰山柳青街道沂蒙路与长春路交汇临沂市华东水产品批发市场
联系电话	18660918771 18660918771

产品详情

气调冷库的保鲜原理介绍：

气调冷库一般由气密库体、气调系统、制冷系统、加湿系统、压力平衡系统以及温度、湿度、O₂、CO₂，气体自动检测控制系统构成。

气调冷库的保鲜原理：

所谓气调保鲜就是通过气体调节方法，达到保鲜的效果。气体调节就是将空气中的氧气浓度由21%降到3%、5%，即保鲜库是在高温冷库的基础上，加上一套气调系统，历下区冻肉冷库设计公司，利用温度和控制氧含量两个方面的共同作用，冷库设计，以达到抑制果蔬采后呼吸状态。

冷库排管设计的注意事项：

排管的设计是冷库设计中的重要一环，传统设计中一般都同时设计顶排管及墙排管，但在实际操作中墙排管有以下几方面不足之处：

- (1)易于积油，传热效果不断下降。
- (2)堆叠货物后难以进行热氨冲霜及卫生清理。
- (3)占据相当的空间体积。

因此设计冷库排管时，不要设计墙排管，全部设计成顶排管。设计顶排管时，为了冷库的均匀供液及今后对排管冲霜的方便，槐荫区粮食冷库设计公司，建议每个单元流程的蒸发面积不宜大于400㎡，否则，库内供液难以均匀，降低制冷效果。同时冲霜时间过长，库温波动较大，冲霜期间的滴水量较多。对库内物品的质量，长清区面食冷库设计公司，特别是外包装物影响较大。

冷库使用须知:

冷库内地板不要铺设木质阁栅占用冷库有效使用空间的同时，不方便清扫。冷库进出门要关紧，以减少冷气溢流，减少冷凉损失，避免库内温度波动过大。不要将湿度很大的物品直接放入库内，避免由于库内湿度过大，而造成吊顶风机频繁霜堵。开关冷库要注意，不要脚、车撞、不爱惜。避免门锁、门轴由于使用不当损坏，而影响使用。不要将推车直接推进库内，避免由于重压，而对地板带来损伤。

新融制冷(图)-长清区面食冷库设计公司-冷库设计由临沂新融制冷设备有限公司提供。临沂新融制冷设备有限公司是从事“冷库安装,冷库设计,冷库维修,二手冷库,制冷设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。