

Z973X-10电动浆液闸阀

| | |
|------|--|
| 产品名称 | Z973X-10电动浆液闸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 3200.00/件 |
| 规格参数 | 型号:Z973H、Y-10C 性能:耐磨、对夹式 材质:铸铁, 铸钢 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内) |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

Z973X-10电动浆液闸阀, 耐磨浆闸阀Z973H、PZ973F、PZ973Y 电动刀型闸阀/刀闸阀: 电动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板, 阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯, 公称压力PN10~16, 阀体材料为碳素钢(PZ973H-10C~16C)、不锈钢(PZ973F-10P~16P PZ973Y-10P~16P), 具有排渣功能的的闸阀。

Z973X-10电动浆液闸阀产品用途

Z973X电动浆液闸阀广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

Z973X-10电动浆液闸阀产品特点

- 1、结构紧凑, 设计合理, 阀门钢性好, 通道流畅, 流阻系数小。
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金, 使用寿命长。
- 3、采用柔和石墨填料, 密封可靠, 操作轻便灵活。
- 4、驱动方式为电动。

Z973X-10电动浆液闸阀主要性能规范

公称压力PN

密封试验

壳体试验

工作温度

适用

| 0.6MPa 1.0MPa | 0.66MPa 1.5MPa | 0.9MPa 1.5MPa | -10 ~ 120 | D2 | 泥浆、粉 |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----|------|
| Z973X-10电动浆液闸阀主要外形及连接尺寸(mm) | | DN | L | | D1 |
| | | | 0.6 | 1.0 | |
| | 50 | 48 | 48 | 125 | 100 |
| | 65 | 48 | 48 | 145 | 120 |
| | 80 | 50 | 50 | 160 | 130 |
| | 100 | 50 | 50 | 180 | 150 |
| | 125 | 50 | 50 | 210 | 180 |
| | 150 | 60 | 60 | 240 | 210 |
| | 200 | 60 | 60 | 295 | 260 |
| | 250 | 70 | 70 | 350 | 320 |
| | 300 | 70 | 80 | 400 | 360 |
| | 350 | 80 | 90 | 460 | 420 |
| | 400 | 80 | 120 | 515 | 480 |
| | 450 | 90 | 120 | 565 | 530 |
| | 500 | 90 | 130 | 620 | 580 |
| | 600 | 140 | 140 | 725 | 680 |
| | 700 | 140 | 140 | 840 | 800 |