

600kg/h球形条形催化剂三层带式干燥机

产品名称	600kg/h球形条形催化剂三层带式干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

600kg/h球形条形催化剂三层带式干燥机

物料名称：球形或条形催化剂

产 量：600kg/h，日产13吨

加热方式：蒸汽加热和天然气加热系统各一套，能够切换使用

水含量：催化剂含水22%，干燥后含水 < 4%

进风温度：热风温度100 ~ 130 可调

设备型号：网带式干燥机

制造材质：主机为物料接触处不锈钢（304），烘干机内壁水蒸气接触面为不锈钢(304)，其他碳钢.

干燥时间：变频调速.

干燥层数：三层

网带长度：单层12米

网带宽度：有效宽度2米（304不锈钢）

网带孔径：1.2mm

带式干燥机是成批生产用的连续式干燥设备，用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，对于催化剂等含水率高而物料温度不允许高的物料尤为合适。该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点，对脱水滤饼类的膏状物料，需经造粒或制成条状后方可干燥。译

加氢催化剂生产用的带式干燥机。该带式干燥机包括主机、加热炉、上料装置和匀料装置等，主机的顶面与侧面设有连接口，加热炉通过管道与主机相连接，循环系统安装在主机的侧面，排湿系统安装在主机的顶面，电机固定安装在进料台上，料斗固定安装在进料台的前端，输送带覆盖安装在传动滚筒的表面形成环形回路，电机与变速箱相连接，变速箱的输出轴通过联轴器与传动滚筒相连接，挡料板活动安装在下料口上，控制器与挡料板相连接，支架固定安装在进料台上，齿轮与调节手轮同轴安装在支架的顶端，匀料板的顶端活动安装在支架上设有的通槽内，匀料板与齿轮配合连接。