

# A级防火岩棉板，外墙专用矿棉板,半硬质岩棉板

产品名称	A级防火岩棉板，外墙专用矿棉板,半硬质岩棉板
公司名称	上海锦祐新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区久富开发区易富路西88号
联系电话	021-37820079 15021738671

## 产品详情

锦祐岩棉是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制造无机纤维，加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温制品。岩棉具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。岩棉制品主要技术性能指标技术性能 技术指标备注导热系数W/(m.k) 0.030-0.044 常

温渣球含量%(颗粒直径 > 0.25mm) 12以下 符合GB11835-89 不燃性 A 符合GB5464 纤维

直径( $\mu$ ) 4-7 工作温度 268-600 酸度系数 1.5 SiO<sub>2</sub>+AlO<sub>2</sub>

CaO+MgO 吸湿率(%) <5 符合GB11835-89

密度公差(%)  $\pm$  10 树脂含量 岩棉板 3 岩棉毡 1 岩棉板 3.5 符合GB11835-89 憎

水率(%) >98 符合GB5480 岩棉板规格: (mm):1000  $\times$  630 厚度(mm):30-100 特殊规格

根据要求定做 容重(kg):60-150kg/m<sup>3</sup> 岩棉管规格: ( mm ) : 长1000 , 910. 管直径

( mm ) : 18-1220, 厚 ( mm ) : 30-80 容重 ( Kg/m<sup>3</sup> ) : 80-150 岩棉毡: 分为玻璃布缝

毡, 和铁丝网缝毡技术指标: 容重: 80-150kg/m<sup>3</sup> 最高使温度: 600 纤维

直径: 4-7  $\mu$  m 规格mm: 长 ( 3000-5000 ) 宽200-900厚 ( 30-60 ) 产品详细参数材质

: 纤维 表观密度 : 80—200(kg/m<sup>3</sup>) 导热系数 : 0.038(W/(m . K))

最高使用温度 : 600( )