

# 成都公路声屏障桥梁声屏障制造厂家

产品名称	成都公路声屏障桥梁声屏障制造厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	165.00/平方米
规格参数	产品名称:公路声屏障 适用场所:公路两侧 作用:隔音降噪
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

四川成都公路声屏障制造商==四川钿汇鑫金属制品有限公司，生产，设计，安装各种公路声屏障，桥梁声屏障，铁路声屏障，高架桥隔音屏障，厂区声屏障，设备降噪声屏障，冷却塔，鼓风机，发电机，空压机等降噪均可安装此声屏障产品。

四川成都公路声屏障有效的降低了交通噪音，保护了城市沿线的正常生活、学习和工作环境，外形美观大方，与周围环境相协调。四川成都桥梁声屏障有效隔音降噪，安装简单，有很好的防腐效果，经久耐用，造价低廉，结合我国不同的地区的不同气候条件，在结构设计时会充分考虑风载荷及降水量，以此来选择板的材质及厚度以及填充物，且具有防水，防腐，防尘性能，保证了使用的长久性，而且可以选择各种颜色与外观搭配，视觉效果非常好。

声屏障 声学降噪声屏障适用于哪些地方

道路隔音降噪，高速隔音降噪，小区，冷却塔、空调机组、发电机等大型设备降噪以及沙场等地各种需要隔音降噪的地方

声屏障 声学降噪声屏障安装方式

声屏障安装1.安装之前做好施工基础面的检查工作声屏障一般安装在道路两侧，安装之前重点检查混凝土的强度是否达到要求，混凝土基石周边是否已经夯实，在混凝土预先处理的螺栓和螺母是否符合技术要求，是否符合施工需要的间距要求。2.做好基础面的清理和初步安装用施工工具对基础面的螺栓进行清理，确保安装时与螺母紧密连接。同时如果螺栓有变形、弯曲等情况，需提前进行修正。清理完成后，进行螺母的安装，过程比较简单，但是需要注意用工程水平尺做好几个螺母的调平处理确保以后安装立柱时在一个水平位置，受力均匀。

3.开始安装立柱将立柱放入清理好的基础面位置，等立柱全部安放到位后，上紧螺母，温程中需要根据立柱做相应的水平调整，做好立柱垂直度的测量。

4.做好立柱的固定工作

立柱与基础面螺栓固定好。

5.隔离板的安装固定好立柱，下一步就是依靠立柱，安装隔离板，安装过程注意将隔离板准确安入立柱的隔离板安装槽，需要多人配合安装

6.安装完后的统一复查安装结束后，进行全面复查。隔离板是否全部放入立柱插槽、螺母是否拧紧、隔离板及立柱涂层是否有损伤。