

醴陵盐雾试验箱生产厂家 温州盐雾试验箱 惠源仪器

产品名称	醴陵盐雾试验箱生产厂家 温州盐雾试验箱 惠源仪器
公司名称	东莞市惠源仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东,东莞市东城区主山大井头振兴路201-301
联系电话	13662894527 13662894527

产品详情

WY-90D全自动智能雾试验机组成结构

试验室样品置物架:

采用进口的灰色PVC材质精致设计成;立体样品置物架，浏阳盐雾试验箱生产厂家，吊挂置物架，与高分子耐高温高压高腐蚀的O形长条置物架搭

配，以确保由被测产品角度随意调整，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。试药箱：

采用设计隐藏一体式试药补充箱，易清洗，易操作，易保养。

可以选配自动搅拌配制盐水溶液装置（选配）

符合及适用标准

GB/T 2423.17-1993 盐雾试验

GB/T 2423.18-2000 盐雾试验

GB/T 10125-1997 盐雾试验

IEC68-2-52 1996 盐雾试验

ASTM.B117-97 盐雾试验

GB.10587-89 盐雾试验

IEC68-2-11盐雾试验

JIS H8502盐雾试验

CNS.4158 盐雾试验

CNS.4159 CASS加速醋酸铜盐雾试验

GB/T 12967.3-91 CASS加速醋酸铜盐雾试验

GB/T 1771-2007 色漆和清漆耐中性盐雾性能试验

盐雾试验箱1小时盐雾试验到底相当于正常使用多长时间

1小时盐雾试验到底相当于正常使用多长时间

人工模拟盐雾试验又包括中性盐雾试验、醋酸盐雾试验、铜盐加速醋酸盐雾试验、交变盐雾试验。

(1) 中性盐雾试验（NSS试验）是出现早目前应用领域的一种加速腐蚀试验方法。它采用5%的氯化钠盐水溶液，溶液PH值调在中性范围（6~7）作为喷雾用的溶液。试验温度均取35℃，要求盐雾的沉降率在1~2ml/80cm².h之间。

(2) 醋酸盐雾试验（ASS试验）是在中性盐雾试验的基础上发展起来的。它是在5%氯化钠溶液中加入一些冰醋酸，使溶液的PH值降为3左右，溶液变成酸性，温州盐雾试验箱，后形成的盐雾也由中性盐雾变成酸性。它的腐蚀速度要比NSS试验倍左右。

(3) 铜盐加速醋酸盐雾试验（CASS试验）是国外新近发展起来的一种快速盐雾腐蚀试验，试验温度为50℃，盐溶液中加入少量铜盐—氯化铜，强烈诱发腐蚀。它的腐蚀速度大约是NSS试验的8倍。

具体时间换算为：

中性盐雾试验24h? 自然环境1年

醋酸盐雾试验24h? 自然环境3年

铜盐加速醋酸盐雾试验24h? 自然环境8年

HY-68连续式盐雾腐蚀试验箱

型号、规格、参数能按规定的盐雾试验方法对试样进行盐雾腐蚀试验的试验箱。

盐雾腐蚀试验箱按型号喷雾方式分:连续式盐雾腐蚀试验箱，可程式盐雾腐蚀试验箱，智能盐雾腐蚀试验箱，三种

一、盐雾腐蚀试验箱概述

HY-68连续式盐雾腐蚀试验箱又称为，连续式盐雾试验箱，连续式盐水喷雾试验机，连续式盐雾机，连续式耐腐蚀试验箱，连续式盐雾箱，武冈盐雾试验箱生产厂家，盐雾箱维修。本系列产品为人工模拟海洋性气候的盐雾腐蚀试验设备，可对电工设备、金属材料、制品各种材质之表面，经油漆、涂料、电镀、无机及有机皮膜、极处理、防锈油等防蚀处理后，测试其制品耐腐蚀性。进行加速腐蚀性能变化试验。也是人工气候环境“三防”（湿热、盐雾、霉菌）试验设备之一，是研究机械、工业、轻工电子、仪器仪表、五金、电镀、电子、化工、汽车、航天、通讯等行业等行业各种环境适应和可靠性的一种重要试验设备，同时也可做醋酸铜试验。以便对试品在特定的环境条件下的性能作出分析及评价。

二、盐雾腐蚀试验箱应用范围

HY-68系列盐雾腐蚀试验箱广泛应用于电镀、五金、仪器仪表、汽车、机械、汽车零部件、工业、轻工电子、电子、化工、航天、通讯等行业等行业

醴陵盐雾试验箱生产厂家-温州盐雾试验箱-

惠源仪器由东莞市惠源仪器有限公司提供。东莞市惠源仪器有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东东莞的试验机等行业积累了大批忠诚的客户。惠源仪器带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！