

绝热岩棉保温管壳河北厂家

产品名称	绝热岩棉保温管壳河北厂家
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:华骏 型号:齐全 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

岩棉保温材料板的保温性能一直很好，特别是在常温下，岩棉保温板的保温性能远优于附加保温板。另外，岩棉的绝热效果相当好，在欧洲和北美得到了广泛的应用。但是，在施工岩棉隔热材料板时，请注意以下几点：

- 1.加热所需的设备和风道应无泄漏，表面应干燥且无油脂。在这些条件下，不会生锈和生根，这对腐蚀是有益的。涂层可以是合适的。
- 2.为了很大程度地减少各种用途的连接器，面板和毡的热损失，当将各自跨接的多层绝缘接头错开以避免热桥并防止冷桥时，它们须非常靠近基台冷却。
- 3.岩棉保温材料适合在户外使用或容易受到机械磨损的金属或塑料护套等物品，并注意接头和接头的密封时可添加密封剂，并且密封层重叠部分不少于100mm。
- 4.寒冷时须保护冷气阻隔层。在极低的温度下，岩棉板无需树脂即可绝缘，并且防潮层防火。
- 5.当温度超过200 ° C时，请保留适当的外部护套，以使膨胀不会改变厚度和堆积密度。
- 6.对于大直径设备的平壁或岩棉保温板产品，应添加200 ° C以上的保温钉，并且外部护套（间距400mm）应紧密对齐。
- 7.当绝缘物体垂直放置时，会有相当大的高度。隔热层须有定位销或轴承圈，间距不超过3米，以防止隔热材料在振动时滑落。
- 8.室外绝热，雨天不宜进行寒冷施工，否则应采取防雨措施。