

阻燃VV电力电缆

产品名称	阻燃VV电力电缆
公司名称	广东中业电缆集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市增城区石滩镇岗贝村下牛路（土名）4号 厂房自编之一
联系电话	15920555998 13660670518

产品详情

铜芯以及铝芯阻燃电力电缆/ZR-

VV电缆也就是阻燃型PVC电缆线，一般是使用在对电源电缆有阻燃性能的要求的场合中。以下介绍为不阻燃及阻燃电力电缆的一般解释，其他详细参数请致电厂方。一、用途：本产品适用于交流50Hz，额定电压0.6/1KV的线路中，供输配电能之用。二、使用特性（1）电缆导体的最高额定温度为70℃。（2）短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过160℃。（3）敷设电缆时的环境温度不低于0℃，最小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。型号 名称 适用范围 VV VLV 电力电缆线

敷设在室内、隧道及管道中，电缆不能承受压力和机械外力作用。 VV22 VLV22 电力电缆线

敷设在室内、隧道及直埋土壤中，电缆能承受压力和其他外力作用。 VV32 VLV32 电力电缆线

敷设在室内、矿井中、水中，电缆能承受相当的拉力。 VV42 VLV42 电力电缆线

敷设在竖井，水下等垂直场合，能承受相当的轴向拉力。 ZR-VV ZR-VLV 阻燃电力电缆

敷设在室内、隧道及管道中，电缆不能承受压力和机械外力作用。 ZR-VV22 ZR-VLV22 阻燃电力电缆

敷设在室内、隧道及管道中，电缆不能承受压力和机械外力作用。 ZR-VV32 ZR-VLV32 阻燃电力电缆

敷设在室内、矿井中、水中，电缆能承受相当的拉力。 ZR-VV42 ZR-VLV42 阻燃电力电缆

敷设在竖井，水下等垂直场合，能承受相当