

# 太原欧标槽钢UPE140\*65\*5\*9,(U/UPE/UPN型号区别)

产品名称	太原欧标槽钢UPE140*65*5*9,(U/UPE/UPN型号区别)
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	型号:UPE140 材质:S235/S355 执行标准:EN/DIN标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

太原欧标槽钢UPE140\*65\*5\*9中心偏差范围型钢资讯：两种系统各有自己的特点。水-水水源热泵系统是一种更为集中的空调方式，国内已有生产，由于机组较为集中因此水源热泵机组初投资较小，但热泵机组需要在建筑中设置专用的机房；水-空气水源热泵系统相对分散，目前成熟产品主要为国外品牌，机组初投资略高，但其室内的循环水管不需要保温，由于机组分散到末端，所需机房面积也较小。就系统的综合造价而言，水-空气水源热泵机组较贵，但水-水水源热泵系统所需的风机盘管和空调箱、保温费用、多占机房带来的费用增加，综合投资虽然水-空气水源热泵机组形式较贵，但二者相差不大。欧标槽钢材质性能标准：EN10025标准欧标槽钢外观尺寸标准：EN10034标准欧标槽钢规格型号表

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品名规格型号 材质  
米重/公斤欧标槽钢UPE80\*50\*4\*7 S235/S275/S355 7.9欧标槽钢UPE100\*55\*4.5\*7.5 S235/S275/S355  
9.82欧标槽钢UPE120\*60\*5\*8 S235/S275/S355 12.1欧标槽钢UPE140\*65\*5\*9 S235/S275/S355  
14.5欧标槽钢UPE160\*70\*5.5\*9.5 S235/S275/S355 17欧标槽钢UPE180\*75\*5.5\*10.5 S235/S275/S355  
19.7欧标槽钢UPE200\*80\*6\*11 S235/S275/S355 22.8欧标槽钢UPE220\*85\*6.5\*12 S235/S275/S355  
26.6欧标槽钢UPE240\*90\*7\*12.5 S235/S275/S355 30.2欧标槽钢UPE270\*95\*7.5\*13.5 S235/S275/S355  
35.2欧标槽钢UPE300\*100\*9.5\*15 S235/S275/S355 44.4欧标槽钢UPE330\*105\*11\*16 S235/S275/S355  
53.2欧标槽钢UPE360\*110\*12\*17 S235/S275/S355 61.2欧标槽钢UPE400\*115\*13.5\*18 S235/S275/S355 72.2欧标槽钢UPE140\*65\*5\*9对于用这类钢制作的轻载荷零件，正火还可以作为终热处理。高碳工具钢和轴承钢正火是为了消除组织中的网状碳化物，为球化退火作组织准备。前面所讨论的强度、塑性、硬度都是金属在静载荷作用下的机械性能指针。实际上，许多机器零件都是在循环载荷下工作的，在这种条件下零件会产生疲劳。金属矿产：对不同热处理状态的试验钢进行力学性能测试和显微组织分析，按GB/T4338-2006《金属材料高温拉伸试验方法》进行700 的短时高温拉伸试验，高温拉伸试样为5mm的圆棒，拉伸速度为0.25~2.5mmmin<sup>-1</sup>；利用化学相分析法对析出相进行定量分析；采用OlympusGX51型光学显微镜、HitachiS-4300扫描电镜（SEM）及H-800型透射电镜（TEM）观察显微组织及析出相的分布特征，金相试样所用腐蚀液由5gCuCl<sub>30m</sub>LHCl、30mLH<sub>2</sub>O和25mL无水酒精组成。