

手机测试屏蔽箱 蓝牙屏蔽箱 三角锥屏蔽箱tescom屏蔽箱 GPS屏蔽箱

产品名称	手机测试屏蔽箱 蓝牙屏蔽箱 三角锥屏蔽箱tescom屏蔽箱 GPS屏蔽箱
公司名称	中冀联合通讯技术(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区龙漕路38号
联系电话	86-02133562893

产品详情

D4040屏蔽箱说明书

D4040是一款气动屏蔽箱，其工作尺寸大，适用于无线网卡，无绳电话及一些比较大的无线通讯设备的检测。该屏蔽箱采用铝合金材料铸造而成，屏蔽密合性好，且结构牢固。其操作采用电气控制，简单省力。另外，可根据客户需求，配置相应的I/O数据接口。该屏蔽箱屏蔽系数高达80dB，测试频率可达6GHz，是目前最为经济且实用的屏蔽测试箱,它低廉的价格可以为企业减少不必要的开支，该产品已成功获得国内外客户认可，并得到好评。产品特点：

产品代号：0775

采用铝合金材料，加以坚固可靠的设计

采用最新屏蔽材料，吸波能力强，阻隔能力好

齐全的测试接口设计，让您更方便的与测试仪配套

采用挤压式封口设计，让您得到更好的屏蔽效果

内部空间宽大，使用更多产品测试

产品应用： D4040屏蔽箱适用于无线通讯测试、EMI测试、耦合测试、RF功能测试等。用于小型通讯产品，如GSM、CDMA、3G手机、无绳电话的开发，蓝牙等产品的生产及维修。

性能指标：

1、机械特性：

操作方式：手动操作。

外形尺寸：(L) 465 x (W) 425 x (H) 325 mm

工作尺寸：(L) 400 x (W) 400 x (H) 240 mm

箱体材料：铝合金

表面颜色：灰色、咖啡色

重量：约30Kg

2、屏蔽特性：

1.7 ~ 2.4GHz > 80dB、5.8GHz > 70dB

3、连接端口规格：

RF信号传输：SMA × 4PCS

滤波器：AC滤波器 × 1PCS

四合一滤波器 × 1PCS (可定做)

根据需求可选

4、其他特性：

操作温度：0 ~ +50 ° C

存放温度：-10 ~ +60 ° C

特别功能：启动防爆动安全功能

防夹手安全功能