

循环水防冻粉原理 长盛实力工厂 太原循环水防冻粉

产品名称	循环水防冻粉原理 长盛实力工厂 太原循环水防冻粉
公司名称	山东长盛环保科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市商河县孙集乡小街子村
联系电话	15253193115 15253193115

产品详情

防冻粉和水的配比

防冻液配方重量比，各组成成份的百分比为：去离子水30-65.5%、乙二醇30-60%、壬二酸二辛脂1-10%、二乙二醇单1-10%、三聚磷酸钠0.2-0.3%，多聚磷酸钾0.4-0.5%、酸盐1.1-1.2%，磷酸二氢铵0.2-0.4%，次磷酸钾0.2-0.4%，亚磷酸钠0.3-0.5%，此种方法具有冰点低、防腐、阻垢、高沸点、阻燃等特点。配方原料：水（软化水或蒸馏水）、乙二醇、磷酸氢二钠。

制作方法：乙二醇和水以1：1.5的比例（质量比）兑到一起，循环水防冻粉原理，加入适量的磷酸氢二钠，再加一点天蓝色的颜料可以。

汽车防冻剂的种类很多，像无机物中的氯化钙（CaCl

2）、有机物中的（CH₃OH）、乙醇（C₂H₅OH，俗名酒精）、乙二醇（C₂H₄（OH）₂，俗名甜醇）、丙三醇（C₃H₅（OH）₃，俗名甘油）、润滑油以及我们日常生活中常见的砂糖、蜂蜜等，都可作为防冻液的母液，在加入适量纯净软水（不含或少量含有钙、镁离子，如蒸馏水、未受污染的雨水、雪水等，其水质的总硬度成分浓度在0-30ppm之间）后，锅炉循环水防冻粉，即可成为一般意义上的防冻液。

循环水防冻粉产品使用中施工非常的简略，既省时又省力。循环水防冻粉具有杰出的防冻的成效，它不容易变形，一起它还具有必定的耐磨性及在高温高压的恶劣环境下也能够保持它的原状，所以在一些冶金职业范畴获得了必定。循环水防冻粉具有杰出的防腐的成效，它不容易变形，一起它还具有必定的耐磨性及在高温高压的恶劣环境下也能够保持它的原状，所以在一些冶金职业范畴获得了必定。循环水防冻粉的用途不言而喻，其不仅可以用于锅炉防冻剂、循环水防冻的制作，同时还用于机械行业中做防冻剂用，还可以用作防冻剂修补砖墙裂缝等。考虑到循环水防冻粉作用的特殊性，所以对防冻粉的洁净度要求比较高。

50斤防冻粉兑多少水

50斤防冻粉兑多少水

可以兑50斤水呢

防冻粉可以做防冻液

长期使用，太原循环水防冻粉，不会发生腐蚀。可防止泡沫形成，可充分保证防冻液的换热性能及高速运转。含有特殊的防蚀剂，可以使金属表面钝化，并作为缓冲物质来对抗具有氧化特性的酸，还可有效地阻止由于水的硬度成分产生沉积而生垢。本产品由防冻剂、防沸剂、缓蚀剂、阻垢剂、消泡剂、增效剂等复配而成，四季通用，长期使用和储存其特性不变，具有防锈性、防垢性的，可保护水循环系统和水箱的清洁，本产品不损害铝、铜及其合金等金属部件

循环水防冻粉原理-长盛实力工厂-太原循环水防冻粉由山东长盛环保科技发展有限公司提供。山东长盛环保科技发展有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济南 的无机碱等行业积累了大批忠诚的客户。长盛环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！