

# 珠海回收内存IC上门收购

产品名称	珠海回收内存IC上门收购
公司名称	上海聚东辉煌电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼35603室
联系电话	15919897161

## 产品详情

珠海回收内存IC上门收购 聚东电子科技有限公司长期高价收购厂家及个人积压库存电子料，包括回收IC，手机IC，电视IC，芯片，二三极管，内存，内存颗粒，内存条，现金回收内存FLASH, 单片机，CPU，电容，贴片电容，贴片电阻，钽电容，瓷片电容，电解电容，法拉电容，散电容，模块，导航模块，晶振，滤波器，IC、数码IC存储器、电脑IC，硬盘，液晶显示屏，手机屏.字库.MTK系列通讯ICMP3/MP4内存芯片，电脑IC，电脑BGA，FLASH闪存，直插DIP贴片SMD元器件K9F系列FLASH、南北桥、手机IC、电脑周边IC、电视机IC、ATMEL/PIC系列单片机、OV系列摄像头IC、SPHE系列、SAA系列、XC系列、RT系列、TDA系列、CS系列、主控...珠海回收内存IC上门收购 长期高价回收收购电子品牌如：NS / POWER / DALLAS / TI / MAXIM / XILILNX / HOLTEK / NXP / ST / AD / REALTEK / INTER / MICROCHIP / SYNCMOS / ATMEL /WINBOND /ST / SST / SAMSUNG / BB/FAIRCHILD / HYNTX

且长期回收收购74系列 4000系列 三端稳压系列光偶等（排线，液晶屏，壳，主板）等一切电子料。长期有效，中间人介绍酬优！珠海回收内存IC上门收购（可上门看货面谈）公司业务涉及的地区有深圳、香港、澳门、广州、珠海、佛山、东莞、中山、江门、鹤山等珠三角地区以及武汉、重庆、上海、苏州、长沙、北京、天津、青岛、重庆、沈阳、大连、哈尔滨、石家庄、西安、郑州、成都、福州、海口、厦门等全国地区，不受地域限制均可提供上门服务. 珠海回收内存IC上门收购

1. 快递代收货款交易(由卖方在当地选择快递公司,选择代收货款业务,货到后我司直接付款快递公司,卖方直接从快递公司收款)..
2. 转帐交易(卖方货到我司,我司将在验货后,货款马上打到卖方帐户)
3. 上门现金交易(对金额数量较大,经买卖双方确认后八成,我司将在2个工作日内上门洽谈细节)

长期回收以下型号：TPS72301DBVRG4 TPS72301DBVT TPS72301DBVTG4 TPS72301DDCR TPS72301DDCT TPS72301QDBVRQ1 TPS7230QD TPS7230QP TPS7230QPWR TPS72325DBVR TPS72325DBVRG4 TPS72325DBVT TPS72325DBVTG4 TPS72325QDBVRQ1 TPS7233QD TPS7233QDG4 TPS7233QDR TPS7233QP TPS7233QPE4 TPS7233QPWR TPS7248QD TPS72501DCQ TPS72501DCQR TPS72501DCQRG4 TPS72501KTTR TPS72501KTTRG3 TPS7250QD TPS7250QDR TPS7250QP TPS7250QPWR TPS72515DCQ TPS72515DCQG4 TPS72515DCQR TPS72515DCQRG4 TPS72515KTTR TPS72516DCQ TPS72516DCQR TPS72516KTTR TPS72516KTTRG3 TPS72518DCQ TPS72518DCQG4 TPS72518DCQR TPS72518DCQRG4 TPS72518KTTR TPS72525DCQ TPS72525DCQR TPS72525DCQRG4 TPS72525KTTR TPS72525KTTRG3 TPS726126DCQ TPS726126DCQR TPS726126DCQRG4 TPS72615DCQ TPS72615DCQR TPS72615KTTR TPS72616DCQ TPS72616DCQR TPS72616KTTR TPS72616KTTRG3 TPS72618DCQ TPS72618DCQR TPS72618KTTR TPS72625DCQ TPS72625DCQR TPS72625KTTR TPS727105YFFR TPS727105YFFT TPS72710DSER

TPS72710DSET TPS72711YFFR TPS72711YFFT TPS72715DSER TPS72715DSET TPS72715YFFR TPS72715YFFT  
TPS727185YFFR TPS727185YFFT TPS72718DSER TPS72718DSET TPS72718YFFR TPS72718YFFT  
TPS72719DSER TPS72719DSET TPS72719YFFR TPS72719YFFT TPS72725DSER TPS72725DSET TPS72727DSER  
TPS72727DSET TPS727285DSER TPS727285DSET TPS72728DSER TPS72728DSET TPS72728YFFR  
TPS72728YFFT TPS72730DSER TPS72730DSET TPS72730YFFR TPS72730YFFT TPS72733DSER TPS72733DSET  
TPS72733YFFR TPS72733YFFT TPS72748YFFR TPS72748YFFT TPS72750YFFR TPS72750YFFT  
TPS728120150DRVR TPS728120150DRVT TPS728175295YZUR TPS728175295YZUT TPS728180285YZUR  
TPS728180285YZUT TPS728180300YZUR TPS728180300YZUT TPS728185295YZUR TPS728185295YZUT  
TPS728185315DRVT TPS728185315YZUR TPS728185315YZUT TPS728285180YZUR TPS728285180YZUT  
TPS728330180YZUR TPS728330180YZUT TPS728330185DRVR TPS728330185DRVT TPS73001DBVR  
TPS73001DBVRG4 TPS73001DBVT TPS73001DBVTG4 TPS73018DBVR TPS73018DBVRG4 TPS73018DBVT  
TPS73018DBVTG4 TPS7301QD TPS7301QDG4 TPS7301QDR TPS7301QP TPS7301QPW TPS73025DBVR  
TPS73025DBVT TPS73025DBVTG4 TPS73025YZQR TPS73025YZQT TPS730285DBVR TPS730285DBVT  
TPS730285DBVTG4 TPS73028DBVR TPS73028DBVRG4 TPS73028DBVT 定子铁芯轭部平均直径： $D = (D_a - H_c) = (59 - 4.8) = 54.2\text{cm}$ 。如用铁损干燥法干燥此电机，使用220V、50Hz电源、磁密 $B = 1\text{T}$ 时，需绕制的励磁线圈绕制匝数38匝，产生的励磁电流9.9A左右。其他注意事项对转子抽出的电机，加热干燥应在清洁的空气中进行，干燥前将电机的各部分清理干净。电机干燥时，电机的绕组温度必须低于其规定的绝缘等级要求的温度（为保证安全，低于其规定温度 $10^\circ\text{C}$ 以下），一般干燥时绕组温度控制在 $70 \sim 80^\circ\text{C}$ 为

。