

DN400市政管道堵塞气囊 台州高压管道堵水气囊 不易磨损

产品名称	DN400市政管道堵塞气囊 台州高压管道堵水气囊 不易磨损
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

二摸：二摸就是摸一下管道堵水气囊的表面，感受一下弹性是否略微粗拙而平整，有无尖利凸起物，按下去是否。三试：三试就是在气囊额定高压力的充气，在开放状态下对气囊进行1/6充气用肥皂水检查管道堵水气囊是否有漏气的地方，在1/3额定压力下在较远间隔观察管道堵水气囊是否有爆裂现象。

为保证管道封堵气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力安全系数。管道封堵气囊的特点是自身重量轻和起着管道快速重要的作用，从此缩短了工程施工与抢险应急的时间，从而了自然灾害的损失，确保了财产的anquan。

可和迂回管内的水，特别是在检修孔小管径大的情况也可以轻易安装，是一种在管道维修现场施工及水密或气密试验时非常方便的管道封堵产品。1、可广泛适用于给排水管道、气道的养护、施工抢修作业。2、适用于圆形、卵形等多种形状的管道，封堵直径毫米。

桥梁管道橡胶气囊使用完后，用清水冲洗干净，附着其上的水泥应轻轻刮去，放置于通风干燥处，防止日晒雨淋，不能火源，不能与油类和，使用桥梁管道橡胶气囊时要注意不要让尖锐把橡胶气囊扎破。桥梁管道橡胶气囊如果有漏气现象，用砂轮或木锉打毛，用汽油清洗后可补。

如管道检查无一渗漏点，则水位可稳住，时间延续15分钟，保持5分钟液面不下降为合格。5、堵水气囊放气，然后徐徐堵水气囊，注意不要使堵水气囊受损。6、取出堵水气囊后，水应能很快排走，如下降很慢，说明管段内有杂物堵塞，应及时清理。

(2) 以免堵水气囊向一侧，气压打不上去，假如继承充气，堵水气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，平整，不答应有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破。各种规格的堵水气囊必需在相应

的管道内使用，不能以小代大。