

DN500排水管道堵漏气囊 昌都DN300封堵气囊 货源充足

产品名称	DN500排水管道堵漏气囊 昌都DN300封堵气囊 货源充足
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

管道封堵气囊工作原理就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气使其，当管道封堵气囊内的气体压力达到规定要求时，管道封堵气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。

4、使用完毕应立即对气囊表面用清水进行清洗，用于石油管道时，气囊清洗必须使用专用清洗剂，经检查气囊表面没有附着物后方可入库管道封堵气囊，主要针对横管（即水平管道）管道封堵，特点：1、椭圆形，管道面积不多，但易于管道，堵水效果一般。

（2）以免堵水气囊向一侧，气压打不上去，如果继续充气，堵水气囊会被打破。（3）对于市政排水管，要求清砂干净，平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破。（4）各种规格的堵水气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大。

留意，堵水气要避免立管管件接头处，原因：(1)该处有接缝，影响堵水严密性。(2)以免堵水气囊向一侧，气压打不上去，假如继承充气，堵水气囊会被打破。管道封堵气囊的施工步骤/步骤：1、：先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。

3、充气：保持气囊内压力均匀，充气时应缓缓充气，观察压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，已减轻进气的速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。

管道堵水气囊主要用于管道的闭水实验，管道分段封堵检修，管道抢修临时闭水；很多施工方在选购产品时会忽略几个问题：最常见的，购买一种口径的堵水气囊“通用”使用，我们在销售中发现，最

常被问的问题就是“400的堵水气囊可以用在350和300的管道上吗。”