

DN1000排污管道堵塞气囊 武汉雨水管道截水气囊 货源充足

产品名称	DN1000排污管道堵塞气囊 武汉雨水管道截水气囊 货源充足
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

8、气泵及配套发电机应选择平稳anquan放置，并检查其工作状态是否良好。9、作业区内anquan绳不得缠绕打结，fangzhi其缠绊施工人员。10、气压表与气囊接口应朝向作业井方向。市政工程堵水气囊使用1、：先将市政工程堵水气囊充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。

保持通风十分钟以上，并用气体检测仪检测井底有害气体浓度。当气体浓度chao标时配备通风设备，确保工作的anquan。6、下井工作人员佩戴防护和anquan保护用具下井，下井人员要有zhuan人在地面监护。

5、易于折叠，便于运输与携带：建筑工地及市政管道施工大部分在室外作业，活动性较大，如果管道闭水试验气囊的重量太重，会给施工操作会带来很大的不便。管道闭水气囊要符合快速施工封堵的需要，重量轻且易折叠，便于运输与携带。

修复气囊的主体采用特种橡胶制成，以保证它必要的柔韧性、强度、耐久度。地下管道封堵气囊建议安装操作如下：1、地下管道封堵气囊进行地面漏气检验后确认气囊不漏气即可进行安装。2、检查完毕将地下管道封堵气囊完全放气。

该由囊体和囊嘴组成，构成囊体的囊壁内有至少两层度尼龙骨架布，囊体与金属囊嘴结为一体。该气囊能够承受管道中较大的压力，封堵效果及佳。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。2、管道的检查：封堵前应先检查管道的是否平整光滑平整，有无突出的毛刺、玻璃、石子等尖锐物，如有立即掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。

DN200mm-DN900mm气囊的充气压力是0.02Mpa，DN1000mm-DN1400mm的气囊的充气压力是0.015Mpa

，DN1500mm-DN2000的气囊的充气压力是0.01Mpa，请严格按照气囊上标注的安全使用压力充气，严重超压会损坏下水管道封堵气囊。