

# DN1200排污管道堵水气囊 吐鲁番雨污分流封堵气囊 加工方便

产品名称	DN1200排污管道堵水气囊 吐鲁番雨污分流封堵气囊 加工方便
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

其实这个问题的是很明显的每种口径的管道只能使用对应型号的堵水气囊，如果大口径的管道使用小口径的堵水气囊结果就是堵不上；如果小口径的管道使用大口径的堵水气囊结果是能堵上，但是还是漏水；因为气囊没完全伸展开，被管道的变形了，以至于不能完全贴合管壁。

闭水堵适用于建筑单位下水管道的闭水检测，及管道封闭使用，它是抢修管道，闭水闭粪防止污水，橇的封堵工具，该产品具有省时省工方便可靠的特点，比以往粘接性同类产品具有强度高，外形美观，经建筑单位多年来工程实践，性能安全可靠，封堵迅速，深受广大用户的欢迎，本品规格有 $\text{C}50\text{mm}$ - $\text{C}2000\text{mm}$ ，其中 $\text{C}$ 。

第三点：气囊应易于折叠、便于运输与携带好的、容易携带的管道堵水气囊制品大部分都选用优质的橡胶高分子材料制作，因为这种材料有堵水效果好，重量轻的特点，容易折叠运输，建筑及市政管道施工大部分是在室外作业，流动性大，如果闭水管道气囊的分量过重，会给施工会带来很大的不方便。

每条高压管道封堵气囊在交付前都经过严密的试压试气程序，让客户使用无后顾之忧。2、加强型下水管道封堵气囊直径范围是DN200mm-DN2000mm，产品采用两层天然橡胶中间夹一层EP帆布，加厚加强，产品配备压力表，可以监测气囊充气压力，使用安全。

产品特点：1、经济耐用适合管径广泛产品特点：2、性3、重量轻，便于操作4、耐高温，由特殊人造橡胶涂层织物制成。管道堵水气囊在管道维修封堵施工中的一般要求：1、不得超过橇工作压力（见产品标识）；2、不得超过橇坏反压；3、气囊只能由傳职人员使用，该人员不但要会使用气囊，而且应该通晓使用说明书的内容。

2、充气压力大、系数高；充气式管道封堵气囊放入管道内达到充气后，基本完全靠气囊撑起来的外壁与管道壁贴合，而这种贴合的强度与充气压力是成正比的，因为，在管道内的水压大后，当充气式管道封堵气囊的系数小于管道内水的压力后，气囊就会在管道内被推行，了充气压力，气囊的系数了，就大大了充。