

DN2000下水管道封堵气囊 日喀则DN800封堵气囊 耐腐蚀

产品名称	DN2000下水管道封堵气囊 日喀则DN800封堵气囊 耐腐蚀
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、其他的管道；比如，自来水管、燃气管、煤气管、雨水管、下水管、化工管、通风管等使用起来都是同样的道理，所有的适合管道前提必须是没有压力的状况下，关闭阀门的情况下才能使用管道封堵气囊（橡胶皮堵）。

2、地下管道封堵气囊本体尺寸小、易于管道，经济实用。3、地下管道封堵气囊可以折弯180度，并有一定的耐腐蚀性能。4、地下管道封堵气囊采用增强天然合成橡胶制作而成，具有性。使用完毕后应立即对地下管道封堵气囊表面进行清洗，经检查地下管道封堵气囊表面没有附着物后方可入库，应放置在通风干燥处，不得与尖锐一起，以防扎破地下管道封堵气囊影响下次使用。

可和迂回管内的水，特别是在检修孔小管径大的情况也可以轻易安装，是一种在管道维修现场施工及水密或气密试验时非常方便的管道封堵产品。1、可广泛适用于给排水管道、气道的养护、施工抢修作业。2、适用于圆形、卵形等多种形状的管道，封堵直径毫米。

产品特点：1、经济耐用适合管径广泛产品特点：2、性3、重量轻，便于操作4、耐高温，由特殊人造橡胶涂层织物制成。管道堵水气囊在管道维修封堵施工中的一般要求：1、不得超过工作压力（见产品标识）；2、不得超过破坏反压；3、气囊只能由专职人员使用，该人员不但要会使用气囊，而且应该通晓使用说明书的内容。

4、安放气囊之前，不仅要清洗气囊的外部，也要对相应的管道进行清洗。表面的洁净，不仅有利于密封，也有利于气囊的耐用性。”。注意充气压力，充气压力一定要在堵水气囊说明书标注的范围内，不能充气过高的压力。

波纹管怎样做闭水试验详细来解疑波纹管怎样做闭水试验：波纹管闭水试验橡胶水堵厂家价格排水管道闭水试验是在试验段内，井内水位不低于管顶经上2m（一般以一个井段为一段），然后在规定的时间内，观察管道的渗水量是否符合。