

九江外墙建筑电动吊篮厂家设计新颖

产品名称	九江外墙建筑电动吊篮厂家设计新颖
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

产品详情

九江外墙建筑电动吊篮厂家设计新颖钢丝绳无扭结、挤伤、松散；磨损、断丝不超限，悬挂、绕绳方式及悬重均正确；防坠落及外旋转机构的安全保护装置齐全可靠；电机无异响、过热，启动正常、制动可靠；建筑电动吊篮应做额定起重量125%的静超载试验和110%的动超载试验，要求升降正常，限位装置灵敏可靠。作业前应进行下列检查：屋面机构、悬重及钢丝绳符合要求；电源电压应正常，接地(接零)保护良好；外墙装修吊篮机械设备正常，安全保护装置齐全可靠；建筑电动吊篮采用了独特的制动电机，能够在系统断电后进行自动刹车，不会造成溜车的危险。

九江外墙建筑电动吊篮厂家设计新颖提升机工作正常，无过度震动现象。提升机的制动和安全锁的锁绳无任何功能异常。电动吊篮在装置墙板的外侧上部装有一对导轨导向滑轮，在成对的偏合轮式刹车块的前部凹槽里装有一对导向滑轮。拆除过程：与承租方确认报停吊篮，办理报停手续并且通知施工队人。将吊篮平台垂放至地面，其停放的地面必须有足够的面积，吊篮必须停稳。拆卸掉安全钢丝的重锤，将地面多余的钢丝绳放开、须直，抽出安全锁。