德国便携式菲希尔MPO涂层测厚仪铁铝两用体积小重量轻使用方便

产品名称	德国便携式菲希尔MPO涂层测厚仪铁铝两用体积小重量轻使用方便
公司名称	长春时代佳创检测设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长春市绿园区台北大街3288号春天花园三期18幢803号房（注册地址）
联系电话	13331779426

产品详情

德国便携式菲希尔MPO涂层测厚仪铁铝两用油漆镀锌层检测进口覆层漆膜仪

德国菲希尔MPO两用涂层测厚仪概述

MPO型两用涂层测厚仪由德国生产，集合了磁性测厚仪和涡流测厚仪两种仪器的功能，可用于测量铁及非铁金属基体上涂层的厚度。如：

- 钢铁上的铜、铬、锌等电镀层或油漆、涂料、搪瓷等涂层厚度；
- 铝、镁材料上阳极氧化膜的厚度；
- 铜、铝、镁、锌等非铁金属材料上的涂层厚度；
- 铝、铜、金等箔带材及纸张、塑料膜的厚度；

● 各种钢铁及非铁金属材料上热喷涂层的厚度；

MPO型两用涂层测厚仪符合国家标准GB/T4956和GB/T4957，可用于生产检验、验收检验及质量监督检验。

菲希尔MPO两用涂层测厚仪功能特点

● 采用双功能内置式探头，自动识别铁基或非铁基体材料，并选择相应的测量方式进行**测量。

● 符合人体工程学设计的双显示屏结构，可以在任何测量位置读取测量数据。

● 采用手机菜单式功能选择方式，操作十分简便。

● 可设定上下限值，测量结果超出或符合上下限数值时，仪器会发出相应的声音或闪烁灯提示。

● 稳定性极高，通常不必校正便可长期使用。

德国菲希尔MPO两用涂层测厚仪技术参数

量　程	0～2000μm
精　度	±1μm（0～50μm）±2%（50μm～1000μm±3%（1000μm～2000μm）
重复精度	±0.5μm（0～100μm），±0.5%（＞100μm）
测量误差以Fischer标准片为准	0-75μm(0～3mils)±1.5μm0-1000μm(3～39mils)±2%1000-2000μm(39～78mils)±2%
测量面积	小测量面积为直径φ4mm
重　量外形尺寸	60g（不含电池）64mm×30m×85mm
电　源	两节5号电池

德国菲希尔MPO两用涂层测厚仪标准配置

名称	数量
MPO主机	1台
铁基体	1个
铝基体	1个
校准片	1套
使用说明书及随机文件	1套
产品包装盒	1套

德国便携式菲希尔MPO涂层测厚仪铁铝两用油漆镀锌层检测进口覆层漆膜仪