

建筑外墙施工吊篮厂家东营施工现场

产品名称	建筑外墙施工吊篮厂家东营施工现场
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

产品详情

建筑外墙施工吊篮厂家东营施工现场将地面多余提升机钢丝绳放开、顺直，按下下降钮，将提升机钢丝绳全部退出提升机。关闭操控箱内的电源，切断电缆线与吊篮平台操控箱的连接，并且切断电缆线与电源的连接。放松加强绳，以便拆卸支架机构各部位螺丝、螺栓。将垂放钩挂到吊环销轴上，拆卸掉环固定螺栓，启动卷扬机，略微向上拉吊环，以便将吊环脱离前悬挑梁，启动卷扬机，缓慢垂放钢丝绳至地面。安全绳及电缆线的垂放同上，在垂放前将安全绳及电缆线的一端与垂放钩固定。将配重铁从后支架搬下来，此时将整个支架向后搬动至前悬挑梁缩回至主体内。将支架解体，运输至地面。

建筑外墙施工吊篮厂家东营施工现场电动吊篮内无杂物，严禁超载。启动后，进行升降吊篮运转试验，确认正常后，方可作业中，发现运转不正常时，应立即停机，并采取安全保护措施。未经专业人员检验修复前不得继续使用。利用电动吊篮进行电焊作业时，必须对吊篮、钢丝绳进行全面防护，不得用其作为接线回路。作业后，吊篮应清扫干净，悬挂离地面3m处，切断电源，撤去梯子。630电动吊篮现在已经广泛的应用在各大建筑行业中了，并且受到了广大用户的一致认可，不过对于高处作业电动吊篮操作时的安全性，我们一定要加强，只有这样才能确保操作者的人身安全和工程的顺利进行，我们主要来了解下高处作业吊篮对作业人员安全的主要要求：