

# 漆膜仪qi车检测吉泰二手车漆面油漆镀锌层厚度涂层测厚仪

产品名称	漆膜仪qi车检测吉泰二手车漆面油漆镀锌层厚度涂层测厚仪
公司名称	长春时代佳创检测设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长春市绿园区台北大街3288号春天花园三期18幢803号房（注册地址）
联系电话	13331779426

## 产品详情

漆膜仪qi车检测吉泰二手车漆面油漆镀锌层厚度涂层测厚仪

### 产品概述

吉泰机动车油漆层微量厚度检测zhuang用版涂层测厚仪是一款便携式测量仪，它能够快速、无损伤、精密地进行机动车喷涂和镀层厚度，尤其是车架号周边小范围的涂、镀层厚度的测量。方便使用者用于检车线的现场检测。

### 机动车测厚仪主要性能和特点

测头接触部件为红宝石，经久耐用；

自动识别探头；

可以在任测量位置读取测量数据，选择方式简单，操作十分简便；

可设定上下限值，测量结果大于等于上下限数值时；

稳定性极高，不必校正便可长期使用；

可以对单个或多个数据进行删除；

操作过程中有蜂鸣声提示，通过屏显或蜂鸣声对错误进行提示

设有五个统计量：平均值（MEAN）、大值(MAX)、小值(MIN)、测试次数(NO.)、标准偏差(S.DEV)

具有测头零点校准、一点校准、两点校准功能，  
并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正；

具有测量状态提示功能；

有背光显示，方便在光线昏暗环境中使用；

有剩余电量指示功能，可实时显示电池剩余电量；

具有自动休眠、自动关机等节电功能；

可选择配备专用版软件，具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、

打印测值报告等丰富功能；

本仪器小巧、便携、坚固耐用，适用于恶劣的操作环境，抗振动、冲击和电磁干扰。

漆膜仪qi车检测吉泰二手车漆面油漆镀锌层厚度涂层测厚仪

机动车测厚仪技术参数

序号	技术规格	参数描述
1	测头类型	铁基体
2	测量原理	磁感应
3	测量范围	0-1250um
4	低限分辨力	100um 内显示 0.1um , 100um 以上 1um
5	探头连接方式	分体式导线连接 ( 可插拔更换 )
6	温湿度	0~40 20%RH ~ 90%RH
7	统计功能	平均值 ( MEAN )、较大值 ( MAX )、小值 ( MIN )、测试次数 ( NO . )、标准偏差 ( S . DEV )
8	工作方式	直接方式(DIRECT)和成组方式(Appl)
9	测量方式	连续测量方式和单次测量方式
10	上下限设置	可设定上限值和下限值
11	存储能力	495 个测量值
12	连接计算机	能连接电脑输出

漆膜仪qi车检测吉泰二手车漆面油漆镀锌层厚度涂层测厚仪