

CS17H-16C CS17H-25C CS17H-40可调双金属片型蒸汽疏水阀

产品名称	CS17H-16C CS17H-25C CS17H-40可调双金属片型蒸汽疏水阀
公司名称	常州中扬阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	常州市天宁区龙城大道
联系电话	86-051985562851 13815019005

产品详情

CS17H-16C CS17H-25C CS17H-40可调双金属片型蒸汽疏水阀

江苏CS17H可调双金属片型蒸汽疏水阀

CS17H可调双金属片型蒸汽疏水阀结构独特、性能优良、排水量大、漏汽温度可调节，过冷度在2 左右，可能排除大量冷空气和其它不凝汽体，不会产生汽堵现象。可更换内件，易于维修和调整。

主要性能规范

型号Type/项目Item	CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C	CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25	CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40	单位 Unit
公称压力 Nominal Pressure	1.6	2.5	4.0	Mpa
壳体试验压力 Shell Test Pressure	2.4	3.8	6.0	
最高工作压力 Max	1.6	2.5	4.0	
最高工作温度Max Works Temperature	203	220	247	

最高允许温度Max Vouchsafement Temperature	425	425	425	
工作介质 Working Medium	蒸汽、凝结水 Steam			

主要零件材料

型号Type/项目Item	17 CS47H- 67	16 25C 40
阀体Body	碳钢Carbon Steel	
阀盖Donner		
阀芯	不锈钢A stainless Steel	
阀座Seat	不锈钢A stainless Steel	
热敏元件	热双金属片	
过滤器Percolator	不锈钢A stainless Steel	

主要外型及连接尺寸

型号 Type	DN	螺纹连接					承接焊连接					法兰连接						
		RC	L	H	W	L	H	W	d'	T	L	H	D	K	d	C	F	N-
		(mm)					(mm)					(mm)						
CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C	15	1/2	100	92	82	100	92	82	22	12	150	92	95	65	45	14	2	4-14
	20	3/4	100	92	82	100	92	82	27	12	150	92	105	75	55	14	2	4-14
	25	1	100	92	82	100	92	82	34	12	160	92	115	85	65	14	2	4-14
	32	1 1/4	165	140	115	165	140	115	42	13	200	140	135	100	78	16	2	4-18
	40	1 1/2	165	140	115	165	140	115	48	13	200	140	145	110	85	16	3	4-18

	50	2	175	140	115	175	140	115	61	14	230	140	160	125	100	16	3	4-18
CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25	15	1/2	100	92	82	100	92	82	22	12	150	92	95	65	45	14	2	4-14
	20	3/4	100	92	82	100	92	82	27	12	150	92	105	75	55	14	2	4-14
	25	1	100	92	82	100	92	82	34	12	160	92	115	85	65	14	2	4-14
	32	1 1/4	165	140	115	165	140	115	42	13	200	140	135	100	78	16	2	4-18
	40	1 1/2	165	140	115	165	140	115	48	13	230	140	145	110	85	16	3	4-18
	50	2	175	140	115	175	140	115	61	14	230	140	160	125	100	16	3	4-18
	60	2 1/2	200	165	140	200	165	140	71	14	250	140	180	140	110	16	3	4-18
CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40	15	1/2	100	92	82	100	92	82	22	12	250	92	95	65	45	14	2	4-14
	20	3/4	100	92	82	100	92	82	27	12	150	92	105	75	55	14	2	4-14
	25	1	100	92	82	100	92	82	34	12	160	92	115	85	65	14	2	4-14
	32	1 1/4	165	140	115	165	140	115	42	13	200	140	135	100	78	16	2	4-18
	40	1 1/2	165	140	115	165	140	115	48	13	200	140	145	110	85	16	3	4-18
	50	2	175	140	115	175	140	115	61	14	230	140	160	125	100	16	3	4-18
	60	2 1/2	200	165	140	200	165	140	71	14	250	140	180	140	110	16	3	4-18

一、CS17H可调双金属片型蒸汽疏水阀产品名称 CS17H可调双金属片型蒸汽疏水阀型号
CS17H可调双金属片型蒸汽疏水阀规格口径 CS17H可调双金属片型蒸汽疏水阀公称压力
CS17H可调双金属片型蒸汽疏水阀阀体材质 CS17H可调双金属片型蒸汽疏水阀连接方式
CS17H可调双金属片型蒸汽疏水阀传动

方式 CS17H可调双金属片型蒸汽疏水阀工作温度
CS17H可调双金属片型蒸汽疏水阀是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定我公司的型号，请按产品型号直接向我司销售部订购

。

三、当使用的场所非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数

，当使用的场合重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的中扬阀门专家为您审核把关。

感谢您访问我公司的网站 <http://www.vip-valves.com> ，如有任何疑问.您可以致电给我们0519-8556-2851 138-150-19005,我们一定会尽心尽力

为您提供优质的服务。CS17H可调双金属片型蒸汽疏水阀