

# DN300管道截水气囊 无锡DN1200堵水气囊 减震降噪

产品名称	DN300管道截水气囊 无锡DN1200堵水气囊 减震降噪
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

3、两胶一布或三胶两布加强型气囊需要定制（直径50-600毫米全胶型现货供应），要提前预定（以免耽误工期）。4、产品均需顾客确认下单以后生产制作，故确认下单生产，需预付定金，敬请谅解。管道封堵气囊，适用于各种建筑给排水管道，污水管道，风道管道的临封堵作业，方便快捷，安全可靠。

并在洞壁刷一道素水泥浆。注意只能浇三分之二的高度。浇好后用水放满整个养护。4：过二十四小时后浇第二遍：浇之前用水，刷一遍水不漏。调成糊状，然后浇细石砼，注意配比略好于diy1次，多加一点水泥，别的不要加，因厚度降了的原因。

所以在选购上，一定要选购有安全装置如有吊环、吊带，有骨架材料（如闭水管道气囊内加入帘子布、帘子线、纤维）的闭水管道气囊。以上这些特征具备了，也为施工的成功打下了很好的基础。在施工中还有很重要的一点，因为闭水管道气囊为橡胶制品，应该严格按照厂家标识的充气压力进行充气，勿超压使用。

在污水管道中进行封堵作业时，管道封堵气囊在管道中的作业时间应缩短，好不高于12小时，污水中一般往往含有,管道封堵气囊,一些有机或无机的化长时间的浸泡或使气囊表面腐蚀乳化结膜使其强度,好不高于12小时污水中一般往往含有一些有机或无机的化学溶剂,产生局部漏水尤其时用于铸铁管道与水泥管道时应特别注意。

第二点：充气压力大、系数高闭水管道气囊放入管道内达到规定的充气压力后，基本完全靠闭水管道气囊撑起来的外壁与管道壁贴合，而这种贴合的强度与充气压力是成正比的，因为，在管道内的水压大后，当闭水管道气囊的系数小于管道内水的压力后，闭水管道气囊就会在管道内被推行，了充气压力，闭水管道气囊的系。

7、在含有油类或化学溶剂的污水中、其它中使用非耐化学zhuan用气囊，造成气囊表面腐蚀、爆裂不能正常使用的本产品免责8、在有高温50度以上，或零下5度以下的低温气体或中使用造成气囊不能正常工作的本产品免责。