

## Z41CY -16C 陶瓷闸阀

产品名称	Z41CY -16C 陶瓷闸阀
公司名称	常州中扬阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	常州市天宁区龙城大道
联系电话	86-051985562851 13815019005

## 产品详情

### Z41CY -16C 陶瓷闸阀

Z41CY陶瓷闸阀适用于公称压力PN1.6 ~ 10.0Mpa，工作温度-29 ~ 540 的石油、化工、矿山、冶金、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。特别是用于排灰、排渣系统，放料、排污系统中，其使用寿命比普通合金密封面阀门提高10倍以上。产品结构特点：设计与制造：GB12234

结构长度：GB12221 压力温度等级：GB9131 连接法兰：JG/T79 GB9113 HG20593-20635

试验与检验：GB13927 JB/T9092 1.密封可靠、性能优良、造型美观、互换性好。2.闸板、阀座密封面采用最新工程陶瓷材料，按引进美国的先进工艺研制开发制造而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能特强，其使用寿命比普通合金材质密封面高10倍以上。3.阀体通道和内腔可镶装及喷涂陶瓷衬里，可与陶瓷衬里管道连接组成耐磨管路系统，用于排灰排渣及放料排污系统可有效地延长系统的使用寿命。

4.采用高性能填料。5.传动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等，满足各种工程需要及用户要求。

主要零件的材料说明：

阀体	WCB	ZGCr5Mo	ZG1Cr18Ni9Ti
阀盖	WCB	ZGCr5Mo	ZG1Cr18Ni9Ti
闸板	WCB+工程陶瓷	ZGCr5Mo+工程陶瓷	ZG1Cr18Ni9Ti+工程陶瓷
阀座	工程陶瓷	工程陶瓷	工程陶瓷
阀杆	2Cr13	25Cr2MoV	1Cr18Ni9Ti
阀杆螺母	ZCuA110Fe3	ZCuA110Fe3	ZCuA110Fe3

一、 Z41CY陶瓷闸阀产品名称 Z41CY陶瓷闸阀型号 Z41CY陶瓷闸阀规格口径  
Z41CY陶瓷闸阀公称压力 Z41CY陶瓷闸阀阀体材质 Z41CY陶瓷闸阀连接方式  
Z41CY陶瓷闸阀传动

方式 Z41CY陶瓷闸阀工作温度 Z41CY陶瓷闸阀是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定我公司的型号，请按产品型号直接向我司销售部订购

。

三、当使用的场所非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数

,当使用的场合重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的中扬阀门专家为您审核把关。

感谢您访问我公司的网站 <http://www.vip-valves.com> ,如有任何疑问.您可以致电给我们0519-8556-2851  
138-150-19005,我们一定会尽心尽力

为您提供优质的服务。Z41CY陶瓷闸阀