

日本树脂开闭器/胶质螺丝/尼龙拉勾螺栓螺柱螺钉 16

产品名称	日本树脂开闭器/胶质螺丝/尼龙拉勾螺栓螺柱螺钉 16
公司名称	深圳市启迪数控机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井岗头路中亚硅谷电子博览中心A区B1馆二楼2C075
联系电话	0755-33116690 13416363658

产品详情

型号名称:WH-1020有托大头公制10MM陶瓷寻边器（分中棒）

尺寸说明:公制柄 10MM+有托+测头 10MM

型号名称:WH-1020A有托公制10MM陶瓷寻边器（分中棒）

尺寸说明:公制柄 10MM+有托+测头 10MM（陶瓷） 型号名称:WH-1010

公制直杆10MM陶瓷寻边器（分中棒） 尺寸说明:公制柄 10MM+测头 10MM(陶瓷)

型号名称:ME-420有托小头公制10MM寻边器 尺寸说明:公制柄 10MM+有托+小测头 4MM

型号名称:ME-420B防磁10MM寻边器(分中棒) 尺寸说明:公制柄 10MM+有托+小测头 4MM

型号名称:ZOP-50磁性Z轴设定器（对刀仪） 尺寸说明:公制50X53X53 MM

型号名称:NZH-50A磁性Z轴设定器（对刀仪）尺寸说明:公制50X63X63 MM

胶质螺丝特性说明：

1. 由斜度螺丝调整模板与树脂间之摩擦力，约转1/4圈可合模具约5万次。
2. 模具装置取卸容易，简单，价格低。
3. 此装置也用在小水口板与打中板或二次顶出小水口或滑座之工件上。
4. 模具重量100KG以下用12的4个，500KG以下用16的4个，1000kg以下用20的4个，若超过1000kg以上则增加为6个以上。
5. 树脂埋入公模板约3公分，母模之孔以h7之绞刀加工至+0.10MM范围内。
6. 母模面请加工成R状,如做C面之倒角，则耐久性差。
7. 请勿在树脂表面加油,因为加油会使摩擦力减低。
8. 颜色：黄桔 蓝。

9.规格以下

胶粒 螺丝 12 M6 13 M6 16 M8、M5/16 20 M10、M5/8
台湾机械Z轴设定器、设定仪、对刀仪NZH-50A附百分表可作归零校正 陶瓷寻边器
防磁寻边器（分中棒） 光电有声 无声寻边器 Z軸設定器 NZH-50 A 有磁
Z軸設定器 NZH-50 B 无磁
Z軸設定器 ZP-100 A 有磁
光电Z軸設定器ZOP-50
光电式寻边器 OP-20
寻边器 ME-420
寻边器 ME-1020
寻边器 ME-610
寻边器 P1+P2
陶磁寻边器 WH-1010
陶磁寻边器 WH-1020
陶磁寻边器 WH-1020A
陶磁寻边器 WH-P1+P2

规格齐全，物有所值，高性价比，欢迎您的咨询及订购。0755-33878258