

# 电动套筒调节阀ZAZM-16C

产品名称	电动套筒调节阀ZAZM-16C
公司名称	上海智博睿电动阀门有限公司
价格	1855.00/套
规格参数	品牌:智博睿 型号:ZAZM-16C 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西闸公路1036号3幢2层（注册地址）
联系电话	15026831226

## 产品详情

### 电动套筒调节阀ZAZM-16C

#### 【概述】

ZAZM系列电动套筒调节阀由DDZ型系列直行程电动执行机构和套筒阀两部分组成，以单相交流220V电源为动力，接受0-10mA或4-20mA直流信号，自动地控制调节阀开度，达到对管道内流体的压力、流量、液位等工艺参数的连接调节。

该产品具有比双座阀大的流量系数，且允许压差大稳定性好，工作不易产生振动，适用性强等优点，广泛就用于电力、冶金、化工、轻纺等工业自动控制系统。

#### 【主要技术参数和性能指标】

##### 1、产品型号

产品型号ZAZM-16型ZAZM-40型ZAZM-64型ZAZM-64G型

##### 2、主要技术参数

公称通径DN (mm) 25405080100150200额定流量系数Kv全量0.6流量特性直线、等百分比公称压力PN(MPa)1.6, 4.0, 6.4连接型式法兰连接；PN1.6按JB79-59标准;PN4.0,6.4按JB79-59标准配用执行机构型号DKZ-310DKZ-410DKZ-410出轴推力(N) 400064006400行程(L) 16254060全行程时间(S) 12.5203237作用方式点开式(K) 常用；电关式(B) 输入信号0-10mA 4-20mA DC供电电源220V；50-60Hz固有可调比R30:1

### 3、主要技术性能范围

项目技术性能指标基本误差%  $\pm 5$ 回差% 3死区% 5汇漏量0.01%X阀额定容量额定流量系数误差%  
 $\pm 10$

### 4、阀门的材料和适用温度范围

阀体材料材料牌号公称压力 适用温度范围 ( ) 常温型热片型铸铁Ht2001.6-20~200-铸钢ZG230-4504.0  
, 6.4-40~250-40~450铸不锈钢ZG1Cr18Ni9TiZG0Cr18Ni12Mo2Ti4.0 , 6.4-40~250-60~450

### 5、允许压差

标准组配的电动套筒调节阀允许压差较大,但考虑到介质对阀塞、套筒的冲蚀和高压差引起的噪声、振动,因此当阀的压差超过3MPa时,则应采取相应的工艺措施。

### 6、外型尺寸

公称通径 ( mm ) A × BLH1H21.64.06.4常温型热片型25230 × 4601841972106688197550254267286684835988023  
0 × 530298317337785946130100352368394795946156150230 × 630451473508945116020820060061565094511602502  
506506706901050132026530074077080011451380295