

清远建筑用砂石英砂检测 二氧化硅含量化验

产品名称	清远建筑用砂石英砂检测 二氧化硅含量化验
公司名称	广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定） 部门
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房（注册地址）
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

建筑用砂石英砂检测 二氧化硅含量化验

1、砂

包括河砂、湖砂、山砂、淡化海砂，用于儿童沙滩、儿童、沙滩乐园用的白沙子。

2、人工砂

包括机制砂、混合砂。

在工程领域，是机制砂、垫层料、沥青混凝土和水泥混凝土骨料的理想生产设备。

在矿业领域，广泛地应用于磨矿前段工艺，它能产生大量的粉矿，减少高成本的磨矿负荷。

3、粗砂

主要用于，梁、板、柱、基础、地坪的砼。

4、中砂

主要用于内外墙、天棚的抹灰及楼（屋）面的找平层，也可用于，梁、板、柱、基础的砼。

混凝土搅拌、砌筑、抹灰砂浆

5、细砂

主要用于砌体砌筑用的砂浆，当用粗、中砂制作砼或抹灰砂浆时，因为砂子太粗而不起浆的时候，可以适当掺入一定量的细砂，但不能掺入太多，适可而止。

标准号：GB/T 14684-2011

建筑用砂标准主题内容与适用范围

本标准规定了建筑用砂的分类、技术要求、试验方法、检验规则、堆放和运用。

本标准适用于工业与民用建筑和构筑物中水泥混凝土及其制品和建筑砂浆用的砂。

道路工程与水利工程等用砂也可参照本标准执行。

建筑用砂按技术要求分为三类：

Ⅰ类，宜用于强度等级大于C60的混凝土；

Ⅱ类，宜用于强度等级C30—C60及抗冻抗渗或其他要求的混凝土；

Ⅲ类，宜用于强度等级小于C30的混凝土和建筑砂浆。

三类建筑用砂的颗粒级配、质量和技术要求见地区标准。