

# 巴特电动升降快速门车间无尘工业软帘布快速卷帘门自动感应快速软帘门

产品名称	巴特电动升降快速门车间无尘工业软帘布快速卷帘门自动感应快速软帘门
公司名称	深圳市巴特智能门业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:巴特 颜色:黄色、蓝色 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道鹤州东区二巷十号南宝大厦1103（注册地址）
联系电话	15673123163

## 产品详情

### 深圳巴特快速卷门具体配置

#### 一：控制箱：

变频器（2.2KW），电脑编程PLC和各种常用性保护装置组成，内置矢量控制模式、控制精度高；高转矩变频器（150%1HZ）、PLC合二为一，同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命。

#### 二：动力系统：（德国西门子、德国SEW、德国诺德）快速卷门专用电机。

1、功率：0.75KW 1.5KW 2.2KW。

2、电压：220V性能稳定。

3、转速：1500转/分

#### 三：门体构造：

1、门箱、门腿、机罩：采用优质不锈钢材料（304#）。

2、门帘：门帘材料为高密度工业涂层基布，颜色为蓝色、黄色、白色等。技术参数为：拉伸强度：（经/纬）4000/3500N撕裂强度：（经/纬）600/600N,使用温度在 - 30 至 + 70 之间。防火级别：德国标准DIN75200。防火阻燃、离火自息。门帘分幅处理可自行更换。

3、透视窗：耐低温抗老化PVC透视窗，使用温度-40 至+70 ，位置在1.2-1.5m以上，增加安全性能、管理性能及采光率。

#### 四：控制使用：

1、采用双侧手动按钮：上升、下降、急停、切换，使用方便。

2、雷达控制（香港、比利时比亚）：要求可装在门的两侧或门的顶部，雷达范围可根据需要任意调整。在有叉车、汽车、人、人工叉车等进入雷达范围区，快速卷门自动快速开启。

3、光电：光电保护开关安装在门体底部，在光电范围内有任何物体快速卷门都不会关闭，更好的保护人和物体的安全。

4、停电应急配置：快速卷门配有手动摇杆装置，如遇到停电或出现故障是可选用手动摇杆控制使快速卷门开启或关闭。

5、切换：快速卷门在待机状态，可手动切换和自动切换，适用于两种使用环境，延长卷门使用寿命。

#### 五：卷门速度：

1、有0.7 - 1.7m/秒（可调）的开启速度,以确保快速、高效和节约能源,同时高速开启也使快速卷门受碰撞的危险降低,即使快速卷门受到碰撞,也无须任何特殊工具或技能使快速卷门在短时间内复原.

2、开闭次数：开闭次数可达到1000 - 1500次/天.

#### 六：密封

门框两侧轨道配有密封毛刷，防虫、防尘，更可以防风 and 降低噪音，阻挡空气中飘游之微尘粒子，适用于1万级-30万级净化车间，底端装有加重隔气布（PVC基布）它可与各种不平坦的地面紧密结合，达到更好的密封效果。

#### 七：抗风效果

快速卷门加装高强度抗氧化铝合金加强筋，抗风能力：20m/s。铝制防风加强筋与挺括的织物门帘不仅增加美观性和牢固性，而且在恶劣的环境条件下快速卷门也有较好的密封效果。

#### 八：售后服务：

免费保修一年（天灾、人为因素除外）。保修期内1小时之内做出回应，24小时免费上门服务。