

# 高原静音汽油发电机12KW耐低温

产品名称	高原静音汽油发电机12KW耐低温
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO12 功率:12
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

## 产品详情

高原静音汽油发电机12KW耐低温 大泽发电机必须以业界视野为行动的基准。我们既要关爱地球环境，又必须成为对社会尽到积极的社会责任的企业。显示屏显示燃油位置、电压、功率输出、频率、冷却水温、累计运行时间，内部配置有过载保护、缺油警告、机油警告、电压不稳定警告、高水温、低油压、超速都会在LED面板的蜂鸣报警器鸣叫闪烁，如果人不在本机自带自我保护功能会自动停止运转工作。品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，全国连保。大泽发动机具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便。采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。柴油发电机组适用于市电电网不能输送到通信局站、矿区、林区、牧区和国防工程等场所，要求能独立供电，作动力和照明的主电源。对于市电的地区，而供电可靠性要求高，不允许停电和要求几秒内能迅速恢复供电的单位，例如通信、银行、宾馆、机场等重要部门，可作为应急备用电源，一旦市电停电能迅速提供稳定的交流电源

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130\*716\*653mm

大泽动力发电机组发动机的转速递增性地受到控制,这样能保证将异步发电机组的输出电压控制在不过3V的波动幅度内。大泽发电机组结合了异步发电机组的所有优点和通常同步发电机组才具备的电压稳定性。

### 静音汽油发电机安全注意事项

- 1、使用地点通风良好，以防止排出的废气中毒。
- 2、易燃、易爆物品应距发电机1米以外。
- 3、发电机停机后方能向燃油箱内加注汽油。
- 4、湿手不要触及发电机，以防触电。
- 5、发电机应可能接地。
- 6、发电机不要与其他电源相联并网。
- 7、两台发电机不要相互联接并网。

1.整机结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便，因此能有效扩大车内空间。

2.简易安全的防护外形，单通道设计，使机组例行维护检查方便易行。

3.低能耗、低排放确保产品符合环保要求。

4.发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。

5.智能数码发电机控制系统，确保发电机能够平稳地起动和运行，并保护敏感电子元件免受电压波动的冲击。

6.发电机配备遥控功能。在车辆驾驶室，通过仪表操作系统就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护。

7.低噪音设计，优良的减震性能，还车箱内一个平稳安静的空间

7.低噪音设计，优良的减震性能，还车箱内一个平稳安静的空间