

带钢边的止水带钢边橡胶止水带钢边复合止水带施工方法

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 带钢边的止水带钢边橡胶止水带钢边复合止水带施工方法 |
| 公司名称 | 衡水万衡路桥材料制品有限公司 |
| 价格 | 20.00/米 |
| 规格参数 | /:/ /:/ /:/ |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区邓庄镇王单驼村 |
| 联系电话 | 13383381139 15833826919 |

产品详情

钢边橡胶止水带施工安装的方法，详细的有下面这五点的：

- 1、先将钢边橡胶止水带按规划需求放在规则的部位。
- 2、运用钢边橡胶止水带两头的装置孔，用铁丝将钢边橡胶止水带与钢筋网捆扎定位。
- 3、模板应严厉按施工操作规程需求进行施工，装置在钢边止水带的中心橡胶O型环上下双面间的平面上，模板要结实，谨防混凝土灌溉振捣时模板移位。
- 4、钢边橡胶止水带两头的钢边固守时，钢边橡胶止水带在转角处应按R的半径需求转弯，并坚持钢带平坦，使钢板与混凝土有用的联系，起到杰出的止水作用。

5、止水带在运送时要妥善保管好，贮藏时应通风，避免油污和阳光直射。