

隆凯来石油工具加工 抗硫套管90S 吉林抗硫套管

产品名称	隆凯来石油工具加工 抗硫套管90S 吉林抗硫套管
公司名称	天津隆凯来石油设备有限公司业务处
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海经济开发区广海道17号
联系电话	18722165553 18722165553

产品详情

N80 1.315 EU油管短节厂家

天津TP110SS石油套管TP80S石油钢管抗硫套管钢P110SS供P110S石油套管/防硫石油钢管?在油田井下输送管道中根据地形的不同能有效的防止H₂S的腐蚀，延长管材的使用寿命，有效的降低油田的使用成本，?

)抗硫套管钢P110SS在气田高含H₂S/

CO₂条件下腐蚀速率出现了随温度、H₂S/CO₂分压的升高而先降低后又升高的现象.井中部工况条件下腐蚀产物膜出现明显脱落，有助于减轻Fe的硫化物的强电偶作用，使腐蚀速率Z低.

(2)温度、CO₂分压、H₂S分压和腐蚀产物膜共同影响P110SS电化学腐蚀速率.

(3)抗硫套管钢P110SS在气田工况下，当外加载荷为90%屈服强度时，试样表面未发现裂纹，SSC敏感性比较低

国内也引进了气密封螺纹，保证抗拉强度的同时提高了油管螺纹接口处的密封性能，避免螺纹腐蚀断裂。

按SY/T6194-96规定。套管及其接箍采用同一钢级。含硫量 < 0.045%，含磷量 < 0.045%。(2)按GB222-84的规定取化学分析样。按GB223中有关部分的规定进行化学分析。(3)美国石油学会ARISPEC5CT1988版规定。化学分析按ASTME59版本制样，按ASTME350版本进行化学分析。

公司常年库存 常用2-3/8 , 2-7/8 , 3-1/2 油管接箍-油管短节。并库存一部分 L80-13Cr石油光管

【石油套管成品】

石油油管规格:1.05 " -4-1/2 " (27mm-114mm)

石油套管规格4-1/2 " -20 " (114mm-508mm)

石油油管螺纹的加工形式:EUE? NUE? VAM-TOP NEW-VAM? HYDriil-PH6 等

石油套管螺纹类型:STC , BTC , LTC

1) 外径: 1.900" , 2-3/8" , 2-7/8" , 3-1/2" , 抗硫套管80S , 4-1/2"

2) 钢级: J55 , N80 , L80 , C90 , T95 , P110

3) 壁厚: 3.18 - 10.54mm

4) 加厚形式: EUE , NUE , IJ

5) 长度: R1 , R2 , R3

6) 扣型 : 圆扣 (8牙 , 10牙)

7) 产品符合API SPEC 5CT标准 , 并获得API 5CT会标使用权。

I8013cr套管 , 规格有114mm , 抗硫套管110S , 298mm等。其他抗腐蚀I80-13cr套管 , 套管13cr油管接头 , 80s-110ss高抗硫套管规格有 :

I8013cr抗套管

规格 : 2-3/8-9-5/8

钢级 : I80 13cr , 1cr , 9cr等。

油管/套管常用钢级对应的牌号

J55/37Mn5 , ph6油管短接 , 抗硫套管90S , N80-Q/37Mn5 , N80-1/36Mn2v , L80-1/30Mn5 , P110/25CrMnMo

变扣油管短接主要用途是 衔接两支不同外径的油管。由于地质的不同 , 打井深度的不同 , 因此 , 石油套管短接规格 , 油管变扣接头和油管短接都广泛用于打井作业。油管变扣钢级从J55-P110 , 可以根据每个客户的需求进行定制 加工和批量生产 , 丝扣可以根据客户要求加工 , 吉林抗硫套管 , 普通油井

油管扣型的形式有 EUE(加厚)NUE(不加厚)，需要气密性的油气田，要求扣型VAM TPCQ等扣型，可以根据客户的需求量进行定制。

隆凯来石油工具加工(图)-抗硫套管90S-吉林抗硫套管由天津隆凯来石油设备有限公司提供。天津隆凯来石油设备有限公司是一家从事“接箍,短接,13CR油套管库存,转换接头,特殊扣加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“隆凯来”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使隆凯来在钻采设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！